

Датчик за дим VELUX KFA 100



Автоматично активиране на прозорците за димоотвеждане с датчика за дим KFA 100. Оптичният сензор осигурява ранно предупреждение в случай на дим. Ежедневната вентилация се игнорира в случай на спешност.

- Автоматично задейства електромотора на димоотвеждащия прозорец при поява на дим. Необходима е връзка към електрическата система за контрол.
- Добавете допълнителни ключове за стена, аварийни бутони, детектори за дим и сензори за дъжд.
- Съответства напълно на настоящите и очакваните бъдещи стандарти и разпоредби за СЕ маркировка.

Техническа информация

Датчик за дим VELUX KFA 100**Материал и цвят**

Цвят на шкафа: RAL 9016, бял

Описание на размера и теглото

Ø 100 mm ; H 50 mm

Монтаж и използване

Към всяка електрическа система за контрол могат да бъдат свързани до 10 детектора за дим. Детекторите за дим KFA 100 винаги трябва са монтирани на тавана в съответствие с действащото национално законодателство. Когато основата е монтирана правилно на тавана, детекторът за дим може да се закрепя към нея. Може да постави покритие против прах, докато продуктите бъдат пуснати в употреба. Когато има монтирани няколко KFA, всички детектори трябва да са инсталирани в ЕДНА линия (серия) от контролния блок, за да се гарантира, че всички детектори се наблюдават. Терминалният модул в блока за управление трябва да се премести до детекторите, разположени най-далеч от блока за управление.

Power consumption

12 V DC

Съвместимост

Пълна съвместимост с димоотвеждащи системи VELUX KFX и KFC 210/220

СвързванеKFA 100 се свързва към контролния блок с двужилен кабел с минимално напречно сечение от 0,5 mm² и максимална дължина на кабела от 100 м.