# Tenda energetica con effetto **VELUX**® oscurante elettrica VELUX FMK







Le tende energetiche con effetto oscurante elettriche VELUX aumentano l'efficienza energetica della casa e consentono l'attenuazione della luce. Il tessuto oscurante a nido d'ape migliora l'isolamento e aumenta il comfort degli ambienti interni. Le tende comandabili a distanza sono perfettamente compatibili con le finestre per tetti piani elettriche VELUX, ma possono essere utilizzate anche con finestre per tetti piani fisse.

- Fornisce un effetto oscurante per un'atmosfera rilassante e una migliore qualità del sonno.
- L'isolamento termico mantiene la stanza a una temperatura confortevole durante l'inverno.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- Il posizionamento continuo consente di abbassare la tenda all'altezza necessaria.







### Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.

# Guida per l'azionamento

La tenda energetica con effetto oscurante elettrica VELUX viene fornita con una tastiera radio preconfigurata e può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione.

# Compatibilità

Compatibilità con finestre per tetti piani elettriche VELUX:

La tenda energetica con effetto oscurante FMK può essere installata sulle finestre per tetti piani CFP e CVP (non ad azionamento manuale). Per quanto riguarda le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e solari VELUX e prodotti VELUX ACTIVE: La tenda può essere combinata con la marchisetta a energia solare VELUX MSG.

## Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate https://www.velux.ch/



### Informazioni tecniche

Tenda energetica con effetto oscurante elettrica VELUX FMK

Collegamento

Per il montaggio della tenda sulle finestre per tetti piani, è necessario collegare il cavo motore da 2,5 m fornito alla tenda e alla scatola di connessione nella finestra per tetti piani elettrica VELUX oppure, in caso di finestre per tetti piani a vetrata fissa VELUX, a un sistema di comando separato.

Quando si usa un cavo più lungo, osservare le seguenti dimensioni minime di

cablaggio:

Lunghezza fino a 20 m: 0,75 mm<sup>2</sup> Lunghezza fino a 40 m: 1,50 mm<sup>2</sup>

Montaggio e uso

Gli angolari di montaggio sono forniti con la tenda e devono essere montati sulla finestra. Una volta montati gli angolari, la tenda viene agganciata facilmente su di esse, lasciando entrambe le mani libere durante il resto del montaggio. Il cavo in dotazione viene inserito nella tenda e collegato alla scatola di connessione nella finestra o a un sistema di comando separato.

La tenda plissettata può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione utilizzando la tastiera radio. Il comando manuale è possibile, ma va utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale delle tende o in casi straordinari. La tenda supporta il funzionamento in modalità silenziosa quando è controllata da telecomandi in grado di inviare questo parametro di velocità, come VELUX ACTIVE with NETATMO e VELUX

App Control.

Materiale e colore Barra di azionamento con blocco motore, coprirullo e guide laterali: alluminio laccato

bianco.

Guide: plastica, bianco

Angolari inferiori: plastica, grigio.

**Consumo energetico** 0,6 A, 24 V cc da una finestra per tetti piani elettrica VELUX o da un sistema di

comando elettrico VELUX.

 Tastiera radio associata
 Montaggio e uso
 È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI

312).

Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura

dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.

Materiale e colore ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)

Panoramica del consumo

energetico

2 batterie alcaline AAA (1,5 V)

Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.

Descrizione delle dimensioni e del peso

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Tessuto per tende energetiche con effetto oscurante

Materiale e colore Tessuto: 100% poliestere.

Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la

decorazione e la protezione dal sole.

Cordicelle: 100% poliestere