

VELUX 3-IN-1 Aussenrollladen Solar SSLS

VELUX®



Die fernbedienbaren VELUX Aussenrollladen Solar sind für jedes Klima geeignet und bieten Rundumschutz bei allen Witterungsbedingungen. Das stabile Aluminiumdesign verringert die Sonnenerwärmung, ermöglicht bei Bedarf vollständige Verdunkelung, reduziert Regengeräusche und bietet zusätzliche Sicherheit für Ihr Zuhause. 3-IN-1 Aussenrollladen Solar SSLS sind speziell entwickelte Aussenrollladen für Ihre VELUX manuell bedienten oder solarbetriebenen 3-IN-1 Dachfenster GGLS und GPLS entwickelt.

- Der Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Die beste Verdunkelung auf dem Markt gewährleistet völlige Dunkelheit für besseren Schlaf sowohl nachts als auch tagsüber.
- Belüftung bei geschlossenem Aussenrollladen
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie die Markisette Verdunkelung genau so weit absenken, wie es nötig ist.
- Schlafen dank des Lärmreduktionseffekts bei Regen ungestört.
- Die Wärmedämmung sorgt für eine angenehme Raumtemperatur im Winter
- VELUX solarbetriebene Innenrollos, Markisetten und Aussenrollladen bieten bequeme Fernbedienung ohne jegliche Verkabelung.



Bedienungsanleitung

3-IN-1-Aussenrollläden SSSLs verfügen über sofort einsatzbereite Funk-Wandtaster für die Fernbedienung und können in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

Kompatibilität

3-IN-1-Aussenrollläden Solar SSSLs können am VELUX 3-IN-1-Dachfenster GGLS und GPLS montiert werden. Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Aussenrollläden Solar können mithilfe des Kupfersets ZOZ FFKF-- 251 mit Kupferfenstern kombiniert werden.

Wenn die Aussenrollläden mit solarbetriebenen 3-IN-1-Dachfenstern GGLS kombiniert werden, müssen zwei Solar-Regler ZOZ 246 bestellt werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

Technische Informationen

Vorgepaarter Wandschalter	Energieverbrauch im Überblick	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
VELUX 3-IN-1 Aussenrollladen Solar SSLS	Einbau und Gebrauch	3-IN-1-Aussenrollläden Solar SSLS können sowohl von aussen als auch von innen an VELUX 3-IN-1-Dachfenstern GGLS oder GPLS montiert werden. Die speziell entwickelten VELUX Schnapphalterungen sorgen für eine sichere, schnelle und einfache Montage, die von einer Person alleine durchgeführt werden kann.
Vorgepaarter Wandschalter	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
VELUX 3-IN-1 Aussenrollladen Solar SSLS	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	Solarzelle	Das Solarpanel ist im oberen Abdeckblech des Rollladens integriert.
	Akku	Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit vollgeladenem Akku sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich. Die Aussenrollläden verfügen über einen Akku, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: bis 10 Jahre.
	Anschluss	Durch das Solarpanel betrieben
	Energieverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh.
Lamellenpanzer	Material und Farbe	Lamellen: Lackierte Aluminiumlamellen, gefüllt mit Polyurethanschaum (enthält kein Freon): umbragrau (NCS S 7500-N). Scharniere zwischen den Lamellen: schwarzer Gummi.
VELUX 3-IN-1 Aussenrollladen Solar SSLS		Oberes Gehäuse, seitliche Abdeckbleche, Seitenprofile, Lamellen und unteres Abdeckblech: Lackiertes Aluminium, grau (NSC S 7500-N). Endstücke des oberen Gehäuses, Öffnungsbegrenzer und Unterteile der Seitenprofile: getönter Kunststoff, grau (NSC S 7500-N). Oberer Gehäusestreifen: Getönter Kunststoff, schwarz. Lamellenstoff, Polyester mit TPU-Beschichtung.
Vorgepaarter Wandschalter	Einbau und Gebrauch	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 313) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.