

VELUX Steuereinheit KFC 210

VELUX®



Mit der Steuereinheit KFC 210 steuern Sie gleichzeitig bis zu 4 VELUX Rauchabzugsfenster GGL/GGU oder 1 VELUX Rauch- und Wärmeabzugsfenster Flachdach CSP. Verbundene Fenster lassen sich zur Frischluftzufuhr einfach mit den Tasten auf dem Bedienfeld öffnen. Weitere Merkmale der KFC 210 sind eine integrierte RWA-Hauptbedienstelle und eine Notstromversorgung mit bis zu 72 Stunden Ausfallreserve. In 5 Farben erhältlich.

- Optische und akustische Alarmierungen benachrichtigen die Gebäudebewohner bei Notfällen oder Systemfehlern.
- Die integrierte RWA-Hauptbedienstelle aktiviert bei Auslösung das Rauchabzugssystem.
- Steuern Sie gleichzeitig bis zu 40 Rauchabzugs-Dachfenster GGU/GGL oder 10 Flachdach-Rauchabzugsfenster CSP, indem Sie bis zu 10 Steuereinheiten KFC miteinander verbinden.
- Installieren Sie zusätzliche Lüftungstaster, RWA-Hauptbedienstellen, Rauchmelder und Regensensoren.
- Das Fenster lässt sich zur täglichen Lüftung oder zur Komfortlüftung schnell mit nur einem Tastendruck öffnen.
- Steuern Sie bis zu 4 VELUX Rauchabzugsfenster GGL/GGU oder 1 VELUX Flachdach-Rauchabzugsfenster CSP.
- Das Steuersystem signalisiert, wenn eine Störung in der Motorstromversorgung vorliegt.

Technische Informationen

VELUX Steuereinheit KFC 210	Material und Farbe	Gehäusefarbe: RAL 9016, weiß
	Größe und Gewicht	Gewicht: Ohne Batterien = 3,1 kg. - Mit Batterien = 8,0 kg
	Installation und Bedienung	Gehäuse und Platine zur Verwendung für 4 Rauchabzugs-Dachfenster (für Schrägdächer) oder 1 Flachdach-Rauchabzugsfenster (CSP). Dient als Steuereinheit für alle Rauchmelder, RWA-Hauptbedienstellen usw. und zur Steuerung und Öffnung des Fensters bei Rauchentwicklung. KFX 21- verfügt über eine Klemme für den Anschluss von Fenstermotoren mit einer maximalen Ausgangsleistung von 10 A Gleichstrom. Der Einbau muss von einer zertifizierten Person gemäß den geltenden nationalen Vorschriften durchgeführt werden. Das Steuersystem ist nach geltenden nationalen Vorschriften direkt an die Netzspannung anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung nicht unabsichtlich wieder ausgeschaltet werden kann. Eine etwaige Ausschaltung sollte nur durch einen Hauptschalter oder einen Schlüsselschalter möglich sein.
	Stromverbrauch	Eingang: 230 V Wechselstrom – 50 Hz/40 VA. Ausgang: 24 V Gleichstrom. Max. Last 1 x 10 A – Notstromversorgung: 2 x 12 V Gleichstrom/7,2 Ah
	Kompatibilität	KFC 210 ist mit allen VELUX Rauchmeldezubehörteilen (KFA 100, KFK 10-, KFK 200) kompatibel.
	Anschluss	Die Netzspannung wird mit einem 3-adrigen Kabel direkt an der Primärseite der Steuereinheit angeschlossen. Mindestquerschnitt: 1,5 mm ² . Max. Länge: gemäß den geltenden nationalen Gesetzen zur Sicherstellung einer korrekten Stromversorgung.