

VELUX električna jedinica za napajanje KUX 110



Spojite svoj motorizovani krovni prozor direktno na dovod struje pomoću VELUX električne jedinice za napajanje KUX 110 s električnim kablom i utikačem. Omogućava električnu operaciju jednog VELUX elektromotora (KMG 100/100K), VELUX električne tende, VELUX električne roletne ili VELUX električne unutrašnje roletne.

- Spojite svoj VELUX motor, roletnu, tendu ili vanjsku roletnu direktno na električnu mrežu.
- RF tehnologija pruža sigurnu i pouzdanu bežičnu kontrolu svakog VELUX proizvoda na elektro upravljanje.
- Dodajte VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske aluminijske roletne ili vanjske tende za zaštitu od toplote i kontrolu svjetlosti.

Tehničke informacije

VELUX električna jedinica za napajanje KUX 110	Materijal i boja	PC, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	Proizvod uključuje pakovanje: 238 x 166 x 80 mm. Težina: 1,013 kg
	Ugradnja i upotreba	Proizvod 24 V dc SELV klase III. Električno napajanje mogu ugraditi neprofesionalci. Električno napajanje za unutrašnju upotrebu, maksimalna temperatura okoline 50 °C. Ugradnja u prostorijama sa visokim stepenom vlage mora biti u skladu sa odgovarajućim propisima. Domet radiofrekvencije: do 300 m otvorenog prostora. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutrašnji domet je približno 30 m. Električno napajanje se ne smije pokrivati.
	Power consumption	230 V ac – 50 Hz / 40 VA.
	Kompatibilnost	KUX 110 je zasnovan na radiofrekvencijskoj (RF) tehnologiji dometa 868 MHz i kompatibilan je s drugim proizvodima s logotipom io-homecontrol®. Može se koristiti sa svim VELUX elektromotorima, kao i s unutrašnjim i vanjskim proizvodima za regulaciju svjetlosti i zaštitu od sunca s električnim upravljanjem.
Povezivanje		Električno napajanje je opremljeno kablom od 1,2 m i utikačem za priključak na dovod struje. KUX 110 se isporučuje sa 2-žilnim kablom presjeka 0,75 mm ² i dužine 8 m za spajanje na motor. Kada koristite duži kabal, obratite pažnju na sljedeće minimalne dimenzije ožičenja:
		Dužina do 20 m = 2 x 0,75 mm ² 50 m = 2 x 1,50 mm ²
		Svi VELUX krovni prozori su pripremljeni za ožičenje tako da odgovaraju 2-žilnom kablju.