

VELUX solarna prozirna unutrašnja roletna RSL



VELUX solarnom prozirnrom unutrašnjom roletnom se može daljinski upravljati, a omogućava jednostavno podešavanje svjetla i privatnosti u prostorijama u kojima zamračivanje nije potrebno. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez ožičenja i mogu se koristiti na prozorima s ručnim upravljanjem i krovnim prozorima na solarno napajanje kako bi vam pružili fleksibilnu kontrolu nad prirodnim svjetlom u prostoriji. Dolazi u mnogo različitih i dekorativnih boja i uzoraka.

- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite ulaz sunčeve svjetlosti tačno onako kako želite.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite roletnu tačno tamo gdje je potrebna.
- Integrisane bočne vodilice omogućavaju nesmetan rad.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.

Smjernice za rukovanje

VELUX prozirna unutrašnja roletna na solarni pogon dolazi s prethodno uparenim zidnim prekidačem za daljinsko upravljanje i može se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima na elektro upravljanje:

Prozirna unutrašnja roletna RSL se može ugraditi u prozore GGL, VELUX električne prozore GGL, VELUX solarne prozore GGL, GGU, VELUX električne prozore GGU, VELUX solarne prozore GGU, GPL, GPU, VELUX električne prozore GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS i GPLS prozore.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Unutrašnja roletna se također može raditi po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i solarnim proizvodima i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Ne preporučuje se kombinovanje s vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca. Proizvodi VELUX ACTIVE su kompatibilni s RSL-om. Međutim, imajte na umu da u zimskom periodu roletnu neće biti moguće koristiti tako često kao u ljetnom. Na roletnu se može dodati i mreža protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX solarna prozirna unutrašnja roletna RSL	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Baterija je međuspremnik energije za rad u periodima sa neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 600 korištenja. Roletna dolazi sa baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Prozirna unutrašnja roletna se jednostavno uklopi na gornje držače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. RSL ne zahtijeva ožičenje ili spajanje na dovod struje ako se ugradi na VELUX krovne prozore na elektro upravljanje. Prozirna unutrašnja roletna se može podići i spustiti u bilo koji položaj pomoću daljinskog upravljača. Rad se zasniva na radijskom prijenosu. Automatska funkcija zaustavlja motor kada roletna dođe do vrha/dna. Ručno upravljanje je moguće, ali bi se uglavnom trebalo koristiti za horizontalno poravnavanje roletni ili u izvanrednim slučajevima. Roletna podržava tihi način rada kada se njome upravlja pomoću aplikacije VELUX ACTIVE with NETATMO ili VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka sa motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim kanalima: eloksirani aluminij. Donji nosači: plastika, siva.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je međuspremnik energije za rad u periodima sa neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 600 korištenja. Roletna dolazi sa baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
Upareni zidni prekidač	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u ručku na strani okrenutoj prema staklu.
	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
Tkanina prozirne unutrašnje roletne	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	Tkanina: 100% poliester. Boje: pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Kanape: 100% poliester
		Tkanina: 100% poliester. Boje: pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Uzice: 100% poliester