VELUX vanjska aluminijumska roletna SST



5 Godina Garancije

Savršene za svaku klimu, VELUX vanjske aluminijumske roletne na solarno napajanje sa daljinskim upravljanjem štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni dizajn pruža vam zamračenje po potrebi, smanjuje buku, povećava sigurnost i smanjuje solarno zagrijavanje. Odgovara VELUX prozorima za izlaz u slučaju nužde, u svrhu brzog izlaza u slučaju nužde.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime
- Uživajte u većem osjećaju sigurnosti i obeshrabrite provalnike.
- Spavajte neometano tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.

CE

Creation date 13-10-2026 18:53:02 VRS Roller shutters INTEGRA bs-BA - Approved

Smjernice za rukovanje

VELUX vanjska roletna na solarno napajanje se može podizati i spuštati pomoću unaprijed uparenog zidnog prekidača i postavljati u različite položaje. Vanjska roletna je opremljena gasnim oprugama za prilagodbu težini. Ove opruge osiguravaju siguran rad prozora i kada se koristi kao obični krovni prozor s gornjim vješanjem i kada se koristi kao prozor za izlaz u slučaju opasnosti, neovisno o tome je li vanjska roletna u podignutom ili spuštenom položaju.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:
Vanjska roletna se može ugraditi na GTL i GTU proizvedene od sredine 2006. Šifra proizvodnje: AS01. Ako se ovi krovni prozori kombinuju sa dodatnim prozorskih elementima GID, GIL, GIR, GIU ili GIV, ugradnja vanjskih roletni nije moguća. Što se tiče veličina, pogledajte cjenik.
Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan do drugog zahtijevaju udaljenost okvira od najmanje 100 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, razmak okvira mora biti najmanje 300 mm. Vanjska roletna se ne može ugraditi u prozore s duo opšavom EB-.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX solarnim proizvodima:
Vanjska roletna se može kombinovati sa ostalim unutrašnjim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca. Imajte na umu da će se, ako se kombinuje s VELUX solarnim unutrašnjim roletnama, sposobnost solarnih ćelija roletne da ponovo napune bateriju roletne smanjiti ili nestati.
Vanjska roletna se ne može kombinovati s ostalim vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Vanjska roletna nije kompatibilna s kompletom projekcijskog držača ZOZ 217 i vatrogasnom/inspekcijskom ručkom 204K-207K.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 13-10-2026 18:53:02

Tehničke informacije

Upareni zidni prekidač	**Opis veličine i težine**	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
VELUX vanjska aluminijumska roletna SST	**Baterija**	Baterija prikuplja energiju iz solarne ćelije i napaja motor i kontrolni sistem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja bez punjenja preko solarnih ćelija. Vanjska roletna dolazi sa umetnutom baterijom koja se mora uključiti prije rada.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Zatvarač dolazi sa baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
Upareni zidni prekidač	**Pregled potrošnje energije**	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
VELUX vanjska aluminijumska roletna SST	**Solarna ćelija**	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u gornji poklopac vanjske roletne.
	Materijal i boja	Gornje kućište, bočne zaštite, bočni profili i donji pokrivač: sivi lakirani aluminij (NCS S 7500-N) Završni dijelovi gornjeg kućišta, graničnici otvaranja i donji dijelovi bočnih profila: siva zatamnjena plastika (NCS S 7500-N) Traka gornjeg kućišta: crna zatamnjena plastika
Vanjski štit		Letvice: lakirane aluminijumske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N) Šarke između letvica: crna guma.
VELUX vanjska aluminijumska roletna SST	**Ugradnja i upotreba**	Može se ugraditi i iznutra i izvana.
Upareni zidni prekidač		Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
VELUX vanjska aluminijumska roletna SST	**Povezivanje**	Vanjska roletna je zaseban proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakve elektro-instalacije ni spajanje na dovod struje.

Creation date 13-10-2026 18:53:02