

VELUX detektor dima KFA 100



Automatski aktivirajte prozore za odimljavanje sa detektorom dima KFA 100. Optički senzor daje rana upozorenja u slučaju dima. Komforna ventilacija se premošćava u hitnim slučajevima.

- Automatski aktivira operater prozora za odimljavanje nakon pojave dima. Potrebna je veza sa kontrolnim sistemom.
- Dodajte zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, detektore dima i senzore za kišu.
- U potpunosti je usaglašeno sa trenutnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.

Tehničke informacije

VELUX detektor dima KFA 100**Materijal i boja**

Boja ormana: RAL 9016, bela

Opis veličine i težine

Ø 100 mm; H 50 mm

Ugradnja i upotreba

Na svaki kontrolni sistem je moguće povezati do 10 detektora dima. Detektori dima KFA 100 uvek treba da budu montirani na plafon u skladu sa aktuelnim nacionalnim zakonodavstvom. Kada se baza pravilno montira na plafon, detektor dima može da se zakači za nju. Poklopac za prašinu se može dodati pre nego što počne upotreba proizvoda. Kada je instalirano više KFA proizvoda, svi detektori moraju biti instalirani u JEDNOJ liniji (grupi) iz kontrolne jedinice da bi se obezbedilo nadgledanje svih detektora. Terminalni modul u kontrolnoj jedinici mora biti premešten na detektore koji su postavljeni najdalje od kontrolne jedinice.

Power consumption

12 V jednosmerne struje

Kompatibilnost

Potpuna kompatibilnost sa VELUX sistemom za odimljavanje KFX i KFC 210/220

Povezivanje

KFA 100 se povezuje sa kontrolnom jedinicom pomoću dvojezgrenog kabla, min. poprečni presek: 0,5 mm², maks. dužina kabla: 100 m.