# VELUX eldriven, isolerande dubbelplissé FMC

5 År Garanti

VELUX eldrivna, isolerande dubbelplisséer kan fjärrstyras och ger bättre sömn genom effektiv ljusdämpning. Dubbelplissé med mörkläggningseffekt som förbättrar isoleringen och ökar inomhuskomforten. Eldrivna, isolerande dubbelplisséer kan smidigt anslutas till VELUX eldrivna takfönster. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfönster.

- Skapar en mörkläggningseffekt för avkopplande atmosfär och bättre sömn.
- VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalusier erbjuder bekväm fjärrstyrning för extra komfort.
- Manövrera solskydden hur du vill: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt.
- Värmeisolering håller temperaturen i ditt rum behaglig under vintern.
- Montera på några få minuter – klicka bara fast solskyddet i de förmonterade beslagen, så är de är anslutna för fjärrstyrning.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Elegant design på solskydd med vita sidoskenor som passar perfekt till vita VELUX takfönster.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA sv-SE - Approved
Creation date 22-07-2026 19:50:06

# Färger och mönster

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.

1045 1047 1049 1155 1156 1163 1164 1165



1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

# Driftvägledning

VELUX eldrivna isolerande dubbelplissé levereras med en förparad fjärrkontroll och en slider för manuell manövrering. Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt läge.

# Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX takfönster:
Den isolerande plissén FMC kan installeras på GGL, VELUX eldrivet GGL, GGU, VELUX eldrivet GGU och manuellt manövrerat GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS och GPLS.

Se prislistan för storlekarna, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum. Gardinen kan också måttbeställas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:
Gardinen kan inte kombineras med andra invändiga solskyddsprodukter. Den kan kombineras med utvändiga solskyddsprodukter och eldrivna fönstermotorer. Gardinen kan kombineras med insektsnät ZIL.

# Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 22-07-2026 19:50:06

# Technical information

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX eldriven, isolerande dubbelplissé FMC** | **Anslutning** | Ingen kabeldragning krävs vid montering av solskyddet på VELUX eldrivna takfönster, eftersom det klickas fast direkt i de elektriska monteringsbeslagen på fönstret. Vid montering av solskyddet på VELUX manuellt manövrerade takfönster eller ett takfönster från VELUX med eftermonterad fönstermotor krävs en separat kabelsats:<br>ZOZ 241 för takfönster med K i storlekskoden, t.ex. CK--<br>ZOZ 242 för takfönster i storlek PK25<br>ZOZ 243 för takfönster med bara en bokstav i storlekskoden, t.ex. C--<br>ZOZ 244 för V21 takfönster storlek P25 |
| | **Installation och användning** | Den isolerande plissén klickas enkelt fast i de övre beslagen som är förmonterade på fönstret, så att du har båda händerna fria under resten av installationen. FMC kräver ingen kabeldragning eller anslutning till elnätet när det är installerat på VELUX eldrivna takfönster.<br>Vid installering av solskydd på ett manuellt manövrerat takfönster från VELUX eller ett takfönster från VELUX med eftermonterad fönstermotor krävs en separat kabelsats:<br>ZOZ 241 för takfönster med K i storlekskoden, t.ex. CK--<br>ZOZ 242 för takfönster i storlek PK25<br>ZOZ 243 för takfönster med bara en bokstav i storlekskoden, t.ex. C--<br>ZOZ 244 för V21 takfönster storlek P25<br><br>Du kan välja mellan flera driftalternativ<br>Manövrera solskydden hur du vill – manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Och styr dina solskydd från valfri plats – eller tvärs över rummet med hjälp av VELUX App Control. |
| | **Material och färg** | Griplist med motorenhet, övre skena och sidoskenor: Vitlackerad aluminium.<br>Monteringshjälpmedel: Plast, vit<br>Nedre beslag: Plast, grå. |
| | **Power consumption** | 0,25 A, 24 V likström från ett VELUX eldrivet takfönster eller från ett VELUX eldrivet styrsystem. |
| **Förparad fjärrkontroll** | **Installation och användning** | En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår.<br>Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion. |
| | **Material och färg** | ABS-plast, vit (NCS S 1000-N) |
| | **Översikt energiförbrukning** | 2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V)<br>Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år. |
| | **Size and weight description** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |

Creation date 22-07-2026 19:50:06