



CVP vast platdakvenster met afdekschelp.

Materiaal

Elektrisch platdakvenster met afdekschelp voor dakhellingen tussen 0° en 15°. Het raamkozijn is geconstrueerd uit geharde witte PVC profielen, waarvan de kamers gevuld zijn met Polystyreen isolatie.

Bevat een geïntegreerde elektrische motor voor opening tot maximum 20 cm, met ingebouwde transformator en elektrische doos om een eventueel elektrisch binnen vouwgordijn in te pluggen. Het platdakvenster is voorzien van een: 230 V stroomkabel (2,5 m), regensensor en een voor geconfigureerde draadloze muurschakelaar die op radiofrequentie werkt.

B 82 X H 82 X D 12.5 mm) Batterijen , 2 x alkaline AAA-1.5V inbegrepen.

Technische Specificaties

Venster:

- Totale warmtedoorgangscoefficiënt van het het venster $U_{rc,ref300}=0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_{arc,ref300}: 3,4 \text{ m}^2$ - EN 1873:2014+A2:2016
- Warmtedoorgangscoefficiënt van het glas $U_g=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - EN 673
- Vermindering van het luchtgeluid $R_w=36\text{dB}$ - EN ISO 717-1
- Brandreactie=klasse B-s1,d0 - EN 13501-1
- Luchtdoorlatendheid=klasse 4 - EN 1026

Beglazingen in combinatie met afdekschelpen

Antivandalisme --73QV

4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating 14,5 mm spouw gevuld met Argon
33.4 gelaagde binnenruit
(klasse P4A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

In combinatie met afdekschelp acrylaat of polycarbonaat

- Acrylaat

	Transparant	Opaal	
g	0,53	0,20	EN 1873
τV	0,72	0,25	EN 1873
LIA	53 dB	53 dB	EN ISO 140-18

- Polycarbonaat

	Transparant	Opaal	
g	0,50	0,23	EN 1873
τV	0,70	0,26	EN 1873
LIA	56 dB	56 dB	EN ISO 140-18

CE Certificaat via velux.be

Europees beoordelingsdocument: EAD 220062-00-0401.

Afmetingen (opening in het dak) (BxH, cm)

60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120, 150x150