

Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna 2w1 VELUX SSLS

VELUX®



Aluminiowe rolety zewnętrzne 2w1 VELUX SSLS sprawdzają się w każdym klimacie, są zdalnie sterowane i chronią Twój dom przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Odporna aluminiowa konstrukcja ogranicza ciepło słoneczne, umożliwia zaciemnienie w razie potrzeby, ogranicza hałas powodowany przez deszcz oraz zwiększa bezpieczeństwo domu. Solarne rolety zewnętrzne 2 w 1 zostały zaprojektowane do okien dachowych 2 w 1 VELUX GGLS i GPLS otwieranych manualnie lub solarnych.

- Ochrona termiczna sprawia, że w pokoju jest chłodniej i przyjemniej.
- Najlepsze zaciemnienie na rynku zapewnia całkowitą ciemność dla wyższej jakości snu w nocy lub podczas popołudniowej drzemki.
- Ventilation with shutter down
- Bezstopniowa regulacja pozwala obniżyć osłonę dokładnie do oczekiwanego poziomu.
- Śpij spokojnie podczas gradu lub deszczu dzięki efektowi redukcji hałasu.
- Termoizolacja utrzymuje zimą pokój w komfortowej temperaturze
- Solarne rolety wewnętrzne, markizy i rolety zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie, umożliwiające wygodne sterowanie zdalne bez prowadzenia przewodów.



Wytyczne obsługi

Solarne rolety zewnętrzne 2 w 1 SLS są dostarczane z gotowymi do użycia włącznikami ściennymi do zdalnego sterowania i można je podnosić i opuszczać do dowolnej pozycji.

Zgodność

Solarne rolety zewnętrzne 2 w 1 można montować w Zestawach Duo VELUX GGLS i GPLS. As for sizes, please refer to the price list.

Montaż rolet zewnętrznych w zestawach Duo GGLS FK--, FM-- lub FP-- wymaga zamówienia podwójnego przełącznika solarnego ZOZ 246.

Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>

Informacje techniczne

Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny	Zużycie energii – podsumowanie	2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V) Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.
Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna 2w1 VELUX SSLS	Rozmiar i waga	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Bateria	Bateria służy jako źródło energii w przypadku niewystarczającego naładowania. W pełni naładowana bateria umożliwia wykonanie do 100 operacji. Rolety zewnętrzne są dostarczane z baterią, którą należy włączyć przed rozpoczęciem pracy. Zakładany czas żywotności baterii: 10 lat.
	Panel solarny	Fotowoltaiczne ogniwo solarne jest zintegrowane z kasetą rolety zewnętrznej.
	Materiał i kolor	Górna obudowa, obłachowania boczne, profile boczne, listwy i dolne obłachowanie: aluminium lakierowane na szaro (NSC S 7500-N). Elementy końcowe górnej obudowy, ograniczniki otwierania i elementy dolne profilu bocznego: plastik barwiony na szaro (NSC S 7500-N). Pasek górnej obudowy: plastik barwiony na czarno. Tkanina w listwach, poliester z powłoką TPU.
Pancerny		Listwy: szare listwy z lakierowanego aluminium wypełnione pianką poliuretanową (nie zawiera freonu) (NCS S 7500-N). Zawiasy między listwami: czarna guma.
Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna 2w1 VELUX SSLS	Montaż i użytkowanie	The VELUX solar 2in1 soft shutters should be installed from the outside on VELUX 2in1 roof windows GGLS or GPLS. The installation is secure, fast and easy, among other things due to the specially designed VELUX “snap” brackets, and it can be done by one person.
Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny	Materiał i kolor	Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)
Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna 2w1 VELUX SSLS	Pobór mocy	Wysokoefektywna, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny	Montaż i użytkowanie	W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura ścienna (KLI 313). Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.
Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna 2w1 VELUX SSLS	Podłączenie	Zasilane panelem solarnym