

# Rulou semitransparent, cu acționare electrică, VELUX RML

**VELUX®**



Rulourile semitransparente cu acționare electrică VELUX pot fi controlate de la distanță și oferă o reglare continuă a luminii și intimitate în încăperile în care nu este nevoie de efectul de întunecare. Rulourile cu acționare electrică se conectează perfect cu ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX, pentru a-ți oferi un control flexibil asupra luminii naturale din cameră. Rulourile VELUX cu șine laterale albe se potrivesc perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.

- Obține o intimitate crescută, redu lumina prea puternică nedorită și controlează pătrunderea luminii exact cum dorești.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare electrică VELUX îți oferă un control convenabil de la distanță pentru un plus de confort.
- Acționează rulourile așa cum dorești: manual, de la distanță sau automat.
- Certificarea Standard 100 by OEKO-TEX® garantează că produsul este fabricat fără substanțe periculoase.
- Designul celui mai îngust profil de pe piață lasă să pătrundă mai multă lumină naturală.
- Instalare în câteva minute – pur și simplu fixează ruloul în elementele pre-montate și acesta se conectează pentru acționarea de la distanță.
- Design de rulou elegant cu șine laterale albe, care se asortează perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.
- Compatibil cu VELUX ACTIVE with NETATMO – transmite comenzi produselor tale de oriunde, prin smartphone sau control vocal.



## Culori și modele

---

Rulourile interioare VELUX sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele. Cu toate acestea, câteva variante de rulouri sunt disponibile numai într-o gamă limitată de culori. Fiecare opțiune de culoare și model are un cod unic. Adăugă codul pe care îl alegi la tipul de rulou relevant atunci când comanzi produsele.



## Instrucțiuni de operare

---

Ruloul cu acționare electrică VELUX este livrat cu un întrerupător de perete asociat în prealabil pentru telecomandă și cu un glisor de operare integrat în produs pentru acționare manuală. Ruloul poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită.

## Compatibilitate

---

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX:

Ruloul RML poate fi montat în GGL, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGL, GGU, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS și GPLS.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri, deoarece se fac modificări continue ale programului produsului. Ruloul poate fi, de asemenea, executat la comandă.

Compatibilitate cu alte produse pentru protecție împotriva căldurii VELUX, produse alimentate prin energie electrică și solară VELUX și produse VELUX ACTIVE:

Ruloul nu poate fi combinat cu alte produse interioare pentru controlul luminii. Poate fi combinat cu produse exterioare pentru protecția împotriva căldurii și motoare electrice. Poate fi echipat și cu plasă de insecte ZIL.

## Informații suplimentare

---

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

## Informații tehnice

<b>Rulou semitransparent, cu acționare electrică, VELUX RML</b>	<b>Conectare</b>	<p>La montarea ruloului pe ferestrele electrice de mansardă VELUX nu sunt necesare cabluri, deoarece se fixează direct pe suporturile de instalare electrice din fereastră. La montarea ruloului pe ferestre de mansardă VELUX cu acționare manuală sau pe o fereastră de mansardă VELUX cu motor electric, este necesar un set de cabluri separat:</p> <p>ZOZ 241 pentru ferestre de mansardă V22, de exemplu: codul de dimensiune -K--</p> <p>ZOZ 242 pentru ferestre de mansardă V22, dimensiunea PK25</p> <p>ZOZ 243 pentru ferestre de mansardă V21, de exemplu: codul de dimensiune ---</p> <p>ZOZ 244 pentru ferestre de mansardă V21, dimensiunea P25</p>
	<b>Montaj și utilizare</b>	<p>Ruloul este ușor de fixat pe suporturile superioare premontate în fereastră, permițându-ți să ai ambele mâini libere pentru a termina montajul. Atunci când este fixat pe ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX, nu este nevoie de cabluri, deoarece ferestrele au suporturi de montaj electric premontate. La montarea ruloului RML pe o fereastră de mansardă VELUX cu acționare manuală sau pe o fereastră de mansardă VELUX modernizată cu motor electric, este necesar un set de cabluri separat:</p> <p>ZOZ 241 pentru ferestre de mansardă care prezintă litera K în codul de dimensiune, de exemplu, CK--</p> <p>ZOZ 242 pentru ferestrele de mansardă cu dimensiunea PK25</p> <p>ZOZ 243 pentru ferestrele de mansardă cu o singură literă în codul de dimensiune, de exemplu, C--</p> <p>ZOZ 244 pentru ferestre de mansardă V21 cu dimensiunea P25</p> <p>Ai la dispoziție mai multe opțiuni de acționare Acționează rulourile așa cum dorești, manual, de la distanță sau automat. Și controlează-le de oriunde sau din celălalt capăt al camerei cu VELUX App Control.</p>
	<b>Material și culoare</b>	<p>Bara de operare cu unitatea motorului, panoul superior și șinele laterale: aluminiu lăcuit alb.</p> <p>Ghidaje și suporturi inferioare: plastic, gri.</p>
	<b>Power consumption</b>	<p>0,25 A, 24 V c.c. de la o fereastră electrică de mansardă VELUX sau de la un sistem de operare electrică VELUX.</p>
<b>Întreprupător de perete pre-setat</b>	<b>Montaj și utilizare</b>	<p>Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 312) preconfigurat.</p> <p>Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.</p>
	<b>Material și culoare</b>	<p>Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Prezentare generală consum de energie</b>	<p>2 x baterii alcaline AAA (1,5 V)</p> <p>Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.</p>
	<b>Descrierea dimensiunii și greutateii</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>