

VELUX ventilerend glazen daklicht CVU

Beglazing 25, driedubbel glas



Transformeer uw huis door de magie van daglicht en frisse lucht toe te laten op plaatsen waar u dit nooit voor mogelijk had gehouden, met de nieuwe generatie VELUX glazen daklichten. De elektrisch geventileerde opstand voor glazen daklichten heeft een uniek design met een slank kozijn en een onzichtbaar draaiend gedeelte, zodat van binnenuit genoten kan worden van een maximale hoeveelheid daglicht en een mooi design. Deze geventileerde opstand komt met een 3-laagse beglazing en levert uitstekende energieprestaties en geluiddemping bij regen, hagel of verkeerslawaaï. Met een druk op de knop laat hij frisse lucht toe en ook heeft hij een handige, voorgeïnstalleerde regensensor die het raam bij regen automatisch sluit, voor volledige gemoedsrust. Hij kan zelfs worden bediend via een smartphone, met behulp van de VELUX App Control. Een zowel mooie als handige oplossing voor uw huis.

- Het minimaal zichtbare dakraamkozijn verbetert het zicht van glas tot rand naar de lucht en het laat maximaal daglicht binnen.
- Een slank en onzichtbaar draaiend gedeelte dat een zicht van rand tot rand naar de lucht verschaft en maximaal daglicht binnenlaat.
- Geniet van maximaal daglicht en een stijlvol design naar buiten toe, want de gordijnen of buitenzonweringen zijn discreet in het daklicht geplaatst.
- Geniet van een stiller binnenklimaat en een uitstekende thermische isolatie met onze energiezuinige drielaagse isolerende beglazing
- De lage plaatsing van de isolerende beglazing in de constructie zorgt voor optimale energieprestaties en een elegant, slank design - vooral als er ook gordijnen en buitenzonweringen zijn geplaatst.
- Met het elektrisch ventilerende glazen daklicht kunt u uw kamer gemakkelijk met één druk op de knop luchten.
- Met het elektrisch ventilerende glazen daklicht kunt u uw kamer gemakkelijk met één druk op de knop luchten.
- De losse installatiedriehoek verschaft u meer flexibiliteit bij de installatie en zorgt ervoor dat het daklicht in verschillende dakbedekkingsmaterialen en oneffen dakoppervlakken kan worden geïnstalleerd.

