

Store enrouleur tamisant VELUX à énergie solaire RSL

VELUX®



Le store enrouleur tamisant VELUX à énergie solaire peut être commandé à distance et permet de moduler la lumière librement et de bénéficier de plus d'intimité dans les pièces où l'obscurité totale n'est pas nécessaire. L'installation sans câblage ne prend que quelques minutes et il peut être utilisé avec des fenêtres de toit manuelles et des fenêtres de toit VELUX à énergie solaire pour vous permettre de contrôler avec flexibilité l'entrée de lumière naturelle dans la pièce. Disponible dans un grand nombre de couleurs attrayantes et de motifs. Les stores VELUX avec glissières latérales blanches s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.

- Gagnez en intimité, évitez la lumière éblouissante et contrôlez la lumière entrante selon vos envies.
- Les stores intérieurs, les pare-soleil extérieurs et les volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort de la commande à distance sans fil.
- Installez le store en quelques minutes, il suffit de clipser le store dans les supports pré-montés.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les profilés les plus fins du marché permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.
- Store élégant avec ses profilés blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.

Conseils pour le fonctionnement

Le store enrouleur VELUX à énergie solaire est livré avec un interrupteur mural synchronisé pour la commande à distance et peut être levé et abaissé dans la position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX électriques :

Le store enrouleur RSL peut être installé sur les fenêtres GGL, VELUX électriques GGL, VELUX à énergie solaire GGL, GGU, VELUX électriques GGU, VELUX à énergie solaire GGU, GPL, GPU, VELUX électriques GPU, GTL, GTU (sauf SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits. Le store enrouleur peut également être fabriqué sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être combiné à d'autres stores intérieurs. Il est déconseillé de le combiner avec des pare-soleil extérieurs. Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec le store RSL. Veuillez cependant noter qu'en hiver, il est possible que le store ne puisse pas être aussi fréquemment utilisé qu'en été. Le store peut également être équipé de la moustiquaire ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

Informations techniques

Store enrouleur tamisant VELUX à énergie solaire RSL	Batterie	Batterie haute performance, NiMH. 2 A, 9,6 V c.c. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 600 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être allumée avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
	Raccord	N/A
	Installation et utilisation	Le store enrouleur est clipsé aisément sur les supports supérieurs prémontés de la fenêtre, de sorte que vous avez les deux mains libres pour le reste de l'installation. Le store RSL ne nécessite aucun câblage ou raccordement à l'alimentation secteur lorsqu'il est installé sur les fenêtres de toit VELUX électriques. Le store enrouleur peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de la télécommande. Le fonctionnement est basé sur la transmission radio. Une fonction automatique arrête le moteur lorsque le store a atteint le haut/bas. La commande manuelle du store est possible, mais doit être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels. Le store prend en charge le mode silencieux lorsqu'il est commandé par VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App Control.
	Matériau et couleur	Barre de manœuvre avec bloc moteur, panneau supérieur et profilés latéraux : aluminium laqué blanc. Supports inférieurs : plastique, gris.
	Consommation d'énergie	Batterie haute performance, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 600 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être allumée avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
	Cellule solaire	Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de manœuvre du côté face à la vitre.
Interrupteur mural préconfiguré	Installation et utilisation	Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Description de la taille et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tissu - Store enrouleur tamisant	Matériau et couleur	Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure, stores et volets VELUX. Cordons : polyester.