

# VELUX dakraam voor monumentale toepassingen GVR

**VELUX®**

Beglazing 59PS



Het raam kan worden geïnstalleerd in daken met een helling tussen de 30° en 55° ten opzichte van het horizontale vlak.

Het VELUX dakraam voor monumentale toepassingen GVR is bedoeld voor historische gebouwen, maar bevat tevens moderne elementen en goede thermische prestaties voor een aangenaam binnenklimaat in onbewoonde ruimten. Het dakraam voor monumentale toepassingen complementeert de meeste traditionele interieurs met zijn houten binnenkozijn en interieurafwerking. Verkrijgbaar met buitenkozijn en gootstukonderdelen van koper of zink, voor een perfecte integratie in traditionele daken.

- Alle voordelen van een modern dakraam in een traditioneel monumentaal ontwerp.
- Combineert goede thermische prestaties met een traditioneel monumentaal ontwerp.
- Uitzettuimelvenster met harmonisch en symmetrisch aanzien wanneer het is geopend.
- Voeg bij wijze van optie een verduisterend rolgordijn toe, voor meer privacy of om de ruimte donkerder te maken voor een goede nachtrust.



## Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

---

|        | 532 mm                 |
|--------|------------------------|
| 702 mm | GVR<br>3K2<br>()<br>[] |
| 952 mm | GVR<br>3K3<br>()<br>[] |

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m<sup>2</sup> [ ] = Ventilatieopening, m<sup>2</sup>

## Kenmerken beglazing

| Beglazing 59PS                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>Warmte-isolatie</b><br>De energiebesparende beglazing zorgt voor minder warmteverlies door het raam en een beter comfort binnenshuis.                                     | $U_g = 1.3$ |
|    | <b>Zonnewarmte</b><br>In de winter zorgen de zonnestralen die door de ramen komen voor bruikbare zonnewarmte.                                                                | 0,63        |
|    | <b>Bescherming tegen de zon</b><br>In warme klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt een zonwerende coating in zomerperiodes voor een beter binnenklimaat.     | ★★★★        |
|    | <b>Veiligheid</b><br>Dikkere gelamineerde binnenruiten zijn beter bestand tegen handmatige aanvallen (inbraak).                                                              | N/A         |
|  | <b>Veiligheidslaminerings</b><br>Voorkomt dat glas bij breuk de kamer invalt.                                                                                                |             |
|  | <b>Gehard glas</b><br>Zorgt dat het buitenste glasoppervlak beter bestand is tegen verdwaalde ballen of extreem weer, zoals zware stormen en hagel.                          | ✓           |
|  | <b>UV-filter</b><br>Bescherm uw interieur tegen vervagen door schadelijke UV-stralen van de zon.                                                                             |             |
|  | <b>Minder lawaai van regen</b><br>Regenruisreductie creëert een barrière tussen het raam en het weer buiten voor ongestoorde momenten tijdens regenachtige dagen of nachten. |             |
|  | <b>Eenvoudig te reinigen</b><br>Vuilafstotende coating zorgt ervoor dat u minder tijd kwijt bent met schoonmaken en meer van het uitzicht kunt genieten.                     |             |
|  | <b>Antidauw</b><br>Op dagen dat er veel dauwvorming op de buitenruit is, wordt deze door de antidauwcoating aanzienlijk beperkt zodat u een helder zicht hebt.               |             |

### Structuur beglazing

| Beglazing         | Samenstelling (van binnen naar buiten)          |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Dubbele beglazing | 3 mm floatglas - 12 mm argon - 3 mm gehard glas |

## Afwerking binnenzijde

---

| Materiaal<br>Beschrijving                       | Wit afgelakt<br>Afgewerkt met drievoudige coating, wit geverfd. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NCS-kleurcode, binnenoppervlak                  | S 0500-N                                                        |
| Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, binnenoppervlak | 9003                                                            |

## Externe afdeklijsten

---

| Materiaal<br>Beschrijving                       | Onbewerkt koper | Titaanzink |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| NCS-kleurcode, buitenoppervlak                  | Geen kleurcode  |            |
| Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, buitenoppervlak | Geen kleurcode  |            |

## Garantieperiode

---



De volledige voorwaarden en condities van de VELUX productgarantie zijn beschikbaar via onze website [www.velux.nl](http://www.velux.nl).

## Verdere informatie

---

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>