

VELUX elektrisch verduisterend plisségordijn FMK

VELUX®




VELUX elektrische verduisterende plisségordijnen verhogen de energie-efficiëntie van uw huis en bieden u tegelijkertijd de mogelijkheid om de lichtinval te regelen. De verduisterende stof met dubbele plooi verbetert het isolatievermogen en verhoogt het comfort binnenshuis. De op afstand bediende zonweringen kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX elektrische platdakvensters, maar ook worden gebruikt voor vaste platdakvensters.

- Zorgt voor een verduisterend effect voor een ontspannen sfeer en een betere nachtrust.
- Door de thermische isolatie blijft de temperatuur in uw ruimte in de winter aangenaam.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- De ingebouwde zijgeleiders verzekeren een vlotte bediening.



Kleuren en patronen

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.



1045

1047

Advies bij bediening

Het VELUX verduisterende plissé gordijn wordt geleverd met een voorgeconfigureerde wandchakelaar voor afstandsbediening en kan naar elke gewenste positie omhoog en omlaag worden gebracht.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX elektrische platdakvensters:

Het verduisterend plissé gordijn FMK kan worden geïnstalleerd in platdakvensters CFP en CVP (niet-manuele uitvoering). Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst.

Compatibiliteit met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan worden gecombineerd met VELUX zonwering op zonne-energie MSG.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX elektrisch verduisterend plisségordijn FMK	Aansluiting	<p>Wanneer u het gordijn op platdakvensters monteert, sluit dan de bijgeleverde 2,5 m lange motorkabel aan op de zonwering en sluit de kabel aan op de aansluitdoos in het VELUX elektrische platdakvenster of, in het geval van VELUX platdakvensters, op een afzonderlijke bedieningscentrale.</p> <p>Let bij gebruik van een langere kabel op de volgende minimale bedradingsafmetingen: Lengte tot 20 m: 0,75 mm² Lengte tot 40 m: 1,50 mm²</p>
	Installatie en gebruik	<p>Bevestigingsbeugels worden bij het gordijn geleverd en moeten op het venster worden gemonteerd. Wanneer de beugels zijn geplaatst, kan het gordijn eenvoudig in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. De meegeleverde kabel wordt aangesloten op het gordijn en aangesloten op de aansluitdoos in het venster of op een afzonderlijk bedieningssysteem.</p> <p>Het verduisterende plisségordijn kan met de muurschakelaar in elke positie omhoog en omlaag worden geschoven. Manuele bediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen.</p>
	Materiaal en kleur	<p>Handgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijrails: wit gelakt aluminium. Geleiders: kunststof, wit Onderbeugels: kunststof, grijs</p>
	Stroomverbruik	<p>0,25 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch platdakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem.</p>
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Installatie en gebruik	<p>Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.</p>
	Materiaal en kleur	<p>ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)</p>
	Overzicht van het stroomverbruik	<p>2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.</p>
	Omschrijving afmeting en gewicht	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>