VELUX INTEGRA®
svjetlopropusno rolo sjenilo s električnim upravljanjem RML



5 Godina Garancije


VELUX svjetlopropusna rolo sjenila s električnim upravljanjem kojima se može daljinski upravljati pružaju kontinuiranu prilagodbu svjetla i privatnost u prostorijama u kojima zamračenje nije potrebno. Električni unutarnji roloi lako se povezuju s vašim VELUX električnim krovnim prozorima za fleksibilnu kontrolu nad prirodnim svjetlom u vašoj sobi. Dolaze u puno različitih i ukrasnih boja i uzoraka.

- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolirajte ulaz sunčeve svjetlosti točno onako kako želite.
- VELUX električna sjenila, vanjske tende i rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem za dodatnu udobnost.
- Upravljajte sjenilima kako želite: ručno, daljinskim upravljačem ili automatski.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 jamči da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno zakvačite sjenilo na unaprijed montirane nosače i ona se spajaju na sustav daljinskog upravljanja.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima s bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Beskonačno pozicioniranje omogućuje vam da spustite sjenilo točno tamo gdje je potrebno.


DSP Interior blinds INTEGRA hr-HR - Approved
Creation date 19-11-2026 09:31:55

Boje i uzorci

VELUX unutarnja sjenila dostupna su u širokom rasponu boja i dizajna. Međutim, nekoliko varijanti sjenila dostupno je samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja svojih proizvoda unesite kod koji odgovara odabranoj vrsti sjenila.



1028 1086 4069 4155 4161 4162 4163 4164



4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 9050

Upute za rad

VELUX električni unutarnji rolo dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Sjenilo se može podizati i spuštati u željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX električnim krovnim prozorima:
Unutarnji rolo RML može se ugraditi u GGL, VELUX električni GGL, GGU, VELUX električni GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS i GPLS.
Za veličine obavezno pogledajte cjenik zbog stalnih promjena proizvodnog programa. Sjenila se mogu izraditi i po mjeri.
Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i solarno napajanim proizvodima i VELUX ACTIVE proizvodima:
Sjenila se ne mogu kombinirati s drugim unutarnjim sjenilima. Mogu se kombinirati s proizvodima za vanjsku zaštitu od sunca i elektromotorima. Također se može opremiti komarnikom ZIL.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.hr

Creation date 19-11-2026 09:31:55

Tehnički podaci

VELUX INTEGRA® svjetlopropusno rolo sjenilo s električnim upravljanjem RML	**Veza**	Prilikom postavljanja sjenila na VELUX INTEGRA® električne krovne prozore nije potrebno ožičenje jer se montiraju izravno na nosače električnih instalacija na prozoru. Prilikom postavljanja sjenila na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenim elektromotorom, potreban je zasebni komplet kabela, ZOZ 241 za V22 krovne prozore, npr. šifra veličine -K-- ZOZ 242 za V22 krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za V21 krovne prozore, npr. šifra veličine --- ZOZ 244 za V21 krovne prozore veličine P25
	Ugradnja i upotreba	Unutarnji rolo jednostavno se zakači na gornje nosače prethodno postavljene na prozor, što vam ostavlja slobodne obje ruke za dovršenje ugradnje. Kada se zakači na VELUX električne krovne prozore, nije potrebno ožičenje jer su na prozorima prethodno ugrađeni električni nosači za ugradnju. Prilikom postavljanja sjenila RML na VELUX krovni prozor s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenim elektromotorom, potreban je zasebni komplet kabela: ZOZ 241 za krovne prozore sa slovom K u šifri veličine, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore s jednim slovom u šifri veličine, npr. C-- ZOZ 244 za V21 krovne prozore veličine P25 Više operacija po vašem izboru Koristite sjenila kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I upravljajte svojim sjenilima s bilo kojeg mjesta – ili iz bilo kojeg dijela sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka s motornom jedinicom, gornja maska i bočni kanali: eloksirani aluminij. Vodilice i donji nosači: plastični, sivi.
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC iz VELUX električnog krovnog prozora ili iz VELUX električnog kontrolnog sustava.
Unaprijed upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLI 312). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 19-11-2026 09:31:55