

FDV-dokumentasjon

VELUX overlys med glass - flate tak

CFU/ISU - fastkarm m/buet glass

CVU/ISU - elektrisk åpningsbar m/buet glass

CVU/ISU - solcelledrevet åpningsbar m/buet glass

PRODUSERT FRA 2021 -



Funksjon	CFU - fastkarm m/buet glass. Gir maksimalt dagslysinnslipp. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15°
	CVU - automatisk - el.styrt eller solcelledrevet m/buet glass, betjenes med trådløs veggbryter (io), VELUX Touch, VELUX ACTIVE inneklimatekontroll eller VELUX App Control. Inkludert regnsensor som lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15°
	ISU - buet glass. Benyttes alltid sammen med CFU/CVU
Takvinkel	0-15°
Mål (cm)	60x60, 90x60, 80x80, 90x90, 120x90, 100x100, 120x120, 150x80, 150x100, 150x120, 150x150, 200x60 og 200x100. Hengslingen er på langsiden på rektangulære størrelser.
Materiale	CFU - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne
	CVU - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne
	ISU - herdet 5 mm buet glass (6 mm herdet glass på 120x120). Utvendig farge grå, RAL 8022
Betjening	CFU - fastkarm CVU - elektrisk eller solcelledrevet, veggbryter (io) ISU - monteres/demonteres på brakett med skruer
Regnsensor	Ja - CVU automatisk
Rømningsvei	Nei
Garanti	VELUX takvindu 10 år, og elektriske komponenter 5 år. Forutsetter korrekt innbygging samt normal påkjenning.

Typeskilt

Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på karmen innvendig.

Glass**Tekniske verdier****20U****25U****Norm**

2-lags glass

3-lags glass

U-verdi vindu, W/ m²K

0,65

0,55

EN ISO 12567-2

Lyddempning, R_w (dB)

39(-1;-5)

42(-1;-5)

EN ISO 140-3

Varmetransmisjon, g-verdi

0,52

0,49

EN 410

Lystransmisjon

0,69

0,63

EN 410

Vedlikehold

**1. Rengjøring av utvendige glassflater**

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det buede glasset som sitter ovenpå.

**2. Unngå kondens**

I vinterhalvåret bør ikke vinduet settes i lufteposisjon over lengre perioder, kun sjokklufting. Dette for å unngå kondens og vannansamling mellom ramme og karm.

**3. Snø og is**

I områder hvor det kan legges seg snø på vinduet, skal vinduet holdes 100 % lukket for beskyttelse av motorens løftekapasitet.

**4. Fjernbetjening**

Betjenes med trådløs veggbryter KLI 311, VELUX Touch KLR 300, VELUX App Control KIG 300 eller VELUX ACTIVE inneklimatekontroll KIX 300. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger mellom helt åpent og lukket. Vinduet lukkes automatisk av regnsensor ved regn. Forhåndsinnstillinger overstyres.

**Advarsel:**

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.

