

VELUX vanjska aluminijumska roletna SMH



Savršene za svaku klimu, VELUX električne aluminijumske roletne SMH na daljinsko upravljanje koje se postavljaju s vanjske strane štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni aluminijски dizajn snižava solarnu toplotu, pruža potpuno zamračenje kada vam je to potrebno, smanjuje buku od kiše i pruža dodatnu sigurnost vašem domu. Električne roletne su posebno dizajnirane vanjske roletne za VELUX električne krovne prozore s gornjim vješanjem. Potpuno je zatvorite zajedno sa prozorom ili uživajte u panoramskom pogledu dok je prozor otvoren a vanjska roletna zatvorena.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- S otvorenim prozorom i zatvorenom roletnom istovremeno možete uživati i u panoramskom pogledu i u zaštiti od toplote.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime
- Spavajte neometano tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Uživajte u većem osjećaju sigurnosti i obeshrabrite provalnike.



Smjernice za rukovanje

VELUX električna roletna se može podizati i spuštati pomoću unaprijed uparenog kontrolnog prekidača i postavljati u različite položaje. Vanjska roletna je opremljena gasnim oprugama prilagođenim težini. Ove opruge osiguravaju siguran i neograničen rad VELUX električnog prozora s gornjim vješanjem GPU, neovisno o tome je li vanjska roletna u podignutom ili spuštenom položaju.

Kompatibilnost

SMH se može ugraditi samo na VELUX električni krovni prozor s gornjim vješanjem GPU.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim proizvodima:

Vanjska roletna se može kombinovati sa ručnim i solarnim unutrašnjim VELUX roletnama. Ne može se kombinovati sa električnim unutrašnjim VELUX roletnama.

Vanjska roletna se ne može kombinovati s ostalim vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan do drugog zahtijevaju udaljenost okvira od najmanje 100 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, udaljenost okvira mora biti najmanje 300 mm.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX vanjska aluminijska roletna SMH	Power consumption	1,0 A, 24 V DC iz VELUX električnog krovnog prozora s gornjim vješanjem GPU ili iz VELUX električnog kontrolnog sistema.
Upareni zidni prekidač	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
VELUX vanjska aluminijska roletna SMH	Materijal i boja	Gornje kućište, bočne zaštite, bočni profili i donji pokrivač: sivi lakirani aluminij (NCS S 7500-N). Za bakarne verzije, bočne zaštite i donji pokrivač su od bakra. Završni dijelovi gornjeg kućišta, graničnici otvaranja i donji dijelovi bočnih profila: siva zatamnjena plastika (NCS S 7500-N) Traka gornjeg kućišta: crna zatamnjena plastika
Vanjski štit		Letvice: lakirane aluminijske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N) Šarke između letvica: crna guma Letvice: lakirane aluminijske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N) Šarke između letvica: crna guma.
Upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutar domet je približno 30 m.
VELUX vanjska aluminijska roletna SMH	Povezivanje	Vanjska roletna se isporučuje sa kratkim kablom motora za direktno povezivanje na razvodnu kutiju u VELUX električnom krovnom prozoru s gornjim vješanjem.
	Ugradnja i upotreba	VELUX električna roletna SMH je kompatibilna sa VELUX električnim krovnim prozorom s gornjim vješanjem GPU i može se ugraditi i spolja i iznutra. Vanjska roletna dolazi u kompletu sa unaprijed uparenim kontrolnim prekidačem i stoga je odmah spremna za upotrebu bez ikakve konfiguracije. Vanjska roletna se može podizati i spuštati pomoću kontrolnog prekidača. Rad se zasniva na RF komunikaciji i ne zahtijeva slobodan optički put između kontrolnog prekidača i vanjske roletne. Vanjska roletna je opremljena gasnim oprugama prilagođenim težini, koje osiguravaju siguran i neograničen rad VELUX krovnog prozora na elektro upravljanje s gornjim vješanjem GPU, neovisno o tome je li vanjska roletna u podignutom ili spuštenom položaju.