VELUX električno plisirano sjenilo za zasjenjenje FMG



5 Godina Garancije

VELUX električna plisirana sjenila za zasjenjenje imaju daljinsko upravljanje i omogućuju kontrolu nad blagim i dekorativnim dnevnim svjetlom. Tkanina raspršuje vanjsko dnevno svjetlo čime se postiže okruženje bez odsjaja. Električne plisirane rolete neprimjetno se povezuju s vašim VELUX električnim prozorima za ravni krov, ali se mogu koristiti i s fiksnim prozorima za ravni krov. VELUX sjenila s bočnim kanalima bijele boje savršeno se uklapaju s vašim VELUX krovnim prozorima bijele boje.

- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolirajte ulaz sunčeve svjetlosti točno onako kako želite.
- VELUX električna sjenila, vanjske tende i rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem za dodatnu udobnost.
- Elegantan dizajn sjenila s bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima s bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 jamči da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Beskonačno pozicioniranje omogućuje vam da spustite sjenilo točno tamo gdje je potrebno.
- Integrirani bočne vodilice omogućuju nesmetan rad.

DSP Interior blinds INTEGRA hr-HR - Approved
Creation date 03-11-2026 18:54:38

Boje i uzorci

VELUX unutarnja sjenila dostupna su u širokom rasponu boja i dizajna. Međutim, nekoliko varijanti sjenila dostupno je samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja svojih proizvoda unesite kod koji odgovara odabranoj vrsti sjenila.



1016



1259

Upute za rad

VELUX električno svjetlopropusno plisirano sjenilo dolazi s prethodno uparenim zidnim prekidačem za daljinsko upravljanje i može se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX električnim prozorima za ravne krovove:
Svjetlopropusno plisirano sjenilo FMG može se ugraditi u prozore za ravni krov s kupolom CFP i CVP (bez ručnog upravljanja). Za veličine pogledajte cjenik.
Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX proizvodima s električnim i solarnim napajanjem i proizvodima VELUX ACTIVE:
Sjenilo se može kombinirati s VELUX vanjskom tendom sa solarnim napajanjem MSG.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.hr

Creation date 03-11-2026 18:54:38

Tehnički podaci

VELUX električno plisirano sjenilo za zasjenjenje FMG	**Veza**	Prilikom postavljanja sjenila na prozore za ravni krov s kupolom, ukopčajte kabel motora od 2,5 m koji se isporučuje sa sjenilom i povežite kabel na razvodnu kutiju u VELUX električnom prozoru za ravni krov s kupolom ili, u slučaju VELUX prozora za ravni krov s kupolom, na zasebni kontrolni sustav. Ako upotrebljavate duži kabel, obratite pozornost na sljedeće minimalne dimenzije ožičenja: Duljina do 20 m: 0,75 mm^2 Duljina do 40 m: 1,50 mm^2
	Ugradnja i upotreba	Ugradbeni nosači se isporučuju sa sjenilom i moraju se montirati na prozor. Nakon postavljanja nosača sjenilo se jednostavno zakvači, što vam ostavlja slobodne obje ruke za dovršetak ugradnje. Isporučeni kabel ukopčava se u sjenilo i povezuje s razvodnom kutijom u prozoru ili zasebnom kontrolnom sustavu. Svjetlopropusno plisirano sjenilo može se zidnim prekidačem podići i spustiti u bilo koji položaj. Ručno upravljanje je moguće, ali je potrebno samo u iznimnim slučajevima, za vodoravno poravnavanje sjenila.
	Materijal i boja	Ručka s motornom jedinicom, gornja maska i bočni kanali: bijeli lakirani aluminij. Vodilice: plastične, bijele Donji nosači: plastični, sivi
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC iz VELUX električnog prozora za ravni krov s kupolom ili iz VELUX električnog kontrolnog sustava
Unaprijed upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLI 312). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tkanina za svjetlopropusno plisirano sjenilo	**Materijal i boja**	Tkanina: poliester 100 %. Boje: Pogledajte brošuru i cjenik za VELUX sjenila. Uzice: poliester 100 %

Creation date 03-11-2026 18:54:38