VELUX elektrisk rulleskodde SML

5 År Garanti

De fjernbetjente VELUX elektriske rulleskodder, der monteres udvendigt, er perfekte til ethvert klima og beskytter dit hjem mod ubehageligt vejr. Det robuste design giver dig mørklægning, når du har brug for det, reducerer støjen udefra, giver ekstra sikring af dit hjem og reducerer solvarmen. Slut den til dit VELUX elektrisk ovenlysvindue for at opnå optimal styring.

- Varmebeskyttelse holder rummet køligt og gør dit indeklima mere behageligt.
- Med markedets bedste mørklægning kan du gøre rummet helt mørkt, så du kan få en bedre nattesøvn eller en eftermiddagslur.
- VELUX INTEGRA® elektriske gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening og dermed øget komfort.
- Med varmeisolering kan der holdes en behagelig temperatur i rummet om vinteren
- Sov uden at blive forstyrret af hagl eller regn med støjreduktionsfunktionen.
- Nyd godt af den øgede tryghedsfølelse, og få tyvene til at vende om.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO, så du kan opnå et bedre indeklima med automatisk varmeblokerende beskyttelse. Fjernbetjening via smartphone eller med stemmestyring.

CE

Creation date 06-10-2026 17:25:41 VRS Roller shutters INTEGRA da-DK - Approved

Betjeningsvejledning

VELUX elektrisk rulleskodde kan hæves og sænkes med den forhåndsparrede vægkontakt og kan indstilles i forskellige positioner.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX ovenlysvinduer:

Rulleskodde SML kan monteres på GFL, GGL, GGL-PU, VELUX elektrisk GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI og FVI Classic. Hvis disse vinduer kombineres med sammenbygningselementer GIR, GIL, GIU, GIV eller GID, er det ikke muligt at montere rulleskodden. SML kan også monteres på vinduer, der er kombineret med facadelyselementer VFA/VFB/VFE. Taghældningen skal være mellem 15° og 85°. Du finder størrelserne i prislisten. Rulleskodden kan også laves efter mål.

Når du monterer SML på GGL varianterne --62, --64 og --65, der er fremstillet efter 2000, kræves der et monteringssæt af typen ZOZ 212. GGL variant --65, der er fremstillet efter 2012, kræver et monteringssæt af typen ZOZ 219.
Ved montering af SML på ovenlysvinduer, der er fremstillet før 2001, kræves der et monteringssæt, som skal købes separat:
ZOZ 253 til ovenlysvinduer i størrelserne 101-206 (fremstillet mellem 1991-2000)
ZOZ 254 til ovenlysvinduer i størrelserne 064, 304-810/1-14, 31 (fremstillet før 2001)

Kombinationer af flere ovenlysvinduer ved siden af hinanden kræver en karmafstand på mindst 100 mm. Hvis vinduerne monteres over/under hinanden, skal karmafstanden være mindst 250 mm. Rulleskodden kan ikke monteres på vinduer med tvillinginddækning EB-.

Kompatibilitet med andre VELUX solafskærmningsprodukter og VELUX elektriske produkter:

Rulleskodden kan kombineres med indvendige VELUX solafskærmningsprodukter og VELUX elektriske vinduesåbnere. Vær opmærksom på, at hvis rulleskodden kombineres med VELUX solcelledrevne indvendige gardiner, kan solcellerne muligvis ikke genoplade gardinets batteri eller kun genoplade det i begrænset omfang.

Rulleskodden kan ikke kombineres med andre udvendige solafskærmningsprodukter.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 06-10-2026 17:25:41

Tekniske oplysninger

VELUX elektrisk rulleskodde SML	**Strømforbrug**	1,0 A, 24 V DC fra et VELUX elektrisk ovenlysvindue GGL eller GGU eller fra et VELUX elektrisk styresystem.
Forhåndsparret vægkontakt	**Oversigt over strømforbrug**	2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier Forventet batterilevetid: op til 1 år.
	Beskrivelse af størrelse og vægt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm; 0,125 kg.
	Materiale og farve	ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
	Montering og brug	En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 313) med envejs radiofrekvens er inkluderet. Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
VELUX elektrisk rulleskodde SML		Kan monteres både indefra og udefra.
Aluminiumsskærm	**Materiale og farve**	Lister: Lakerede aluminiumlister fyldt med polyuretanskum (indeholder ikke Freon): grå (NCS S 7500-N). Hængsler mellem lister: sort gummi Lister: Lakerede aluminiumlister fyldt med polyuretanskum (indeholder ikke Freon): grå (NCS S 7500-N). Hængsler mellem lister: sort gummi. Lister: Lakerede aluminiumlister fyldt med polyuretanskum (indeholder ikke Freon): lysegrå (RAL 7038). Hængsler mellem lister: sort gummi
VELUX elektrisk rulleskodde SML	**Tilslutning**	Rulleskodden leveres med et kort motorkabel, der forbindes direkte med tilslutningskassen i VELUX elektrisk ovenlysvindue GGL/GGU. Hvis du bruger et længere kabel, skal kablet overholde følgende minimumdimensioner: Længde op til 20 m: mindst 0,75 mm^2 Længde op til 40m: mindst 1,50 mm^2
	Materiale og farve	Topkasse, sidebeklædninger, sideskinner og bundskærm: lakeret aluminium. Kobberversionerne har sidebeklædninger og bundskærm i kobber. Topkassens endestykker, åbningsbegrænsere og sideskinnernes bundstykker: tonet plast. Topkassestrimmel: tonet plast, sort

Creation date 06-10-2026 17:25:41