

# VELUX elektrisch lichttemperend rolgordijn RML

**VELUX®**



VELUX elektrische lichttemperende rolgordijnen worden op afstand bediend en bieden een traploze lichtaanpassing en privacy in ruimten die niet helemaal verduisterd moeten worden. Elektrische rolgordijnen kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX elektrische dakvensters, zodat u heel flexibel controle hebt over het daglicht in uw ruimte. Verkrijgbaar in veel verschillende en decoratieve kleuren en patronen.

- Geniet van meer privacy, beperk het verblindende effect en houd de controle over de lichtinval precies zoals u wilt.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Installeren binnen enkele minuten - klik gewoon de gordijnen in de voorgemonteerde beugels om ze aan te sluiten op de afstandsbediening.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.
- De ingebouwde zijgeleiders verzekeren een vlotte bediening.



## Kleuren en patronen

---

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

## Advies bij bediening

---

Het VELUX elektrisch rolgordijn wordt geleverd met een voorgekoppelde wandschakelaar voor afstandsbediening en kan naar elke gewenste positie omhoog en omlaag worden gebracht.

## Compatibiliteit

---

Compatibel met VELUX elektrische dakvensters:

Rolgordijn RML is geschikt voor GGL, VELUX elektrisch GGL, GGU, VELUX elektrisch GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productassortiment voortdurend gewijzigd wordt. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibiliteit met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringen voor binnen. Het kan worden gecombineerd met zonweringen voor buiten en elektrische dakvensteropeners. Het kan ook met rolhor ZIL worden uitgerust.

## Verdere informatie

---

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

## Technische informatie

<b>VELUX elektrisch lichttemperend rolgordijn RML</b>	<b>Aansluiting</b>	Bij het plaatsen van het gordijn op VELUX elektrische dakvensters is geen bedrading vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische montageblokken in het venster wordt geklikt. Bij montage van het gordijn op manueel bediende VELUX dakvensters of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25
	<b>Installatie en gebruik</b>	Het rolgordijn kan heel eenvoudig vooraf op de bovenste beugels in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. Wanneer deze op VELUX elektrische dakvensters wordt vastgeklikt, is er geen bedrading nodig, omdat de ramen vooraf geïnstalleerde elektrische installatiebeugels hebben. Bij de montage van RML op een manueel bediend VELUX dakvenster of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25  Het rolgordijn kan met de afstandsbediening in elke positie omhoog en omlaag worden gerold. Handbediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen. Het gordijn ondersteunt de stille modus wanneer het wordt bediend door VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control.
	<b>Materiaal en kleur</b>	Handgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijrails: geanodiseerd aluminium. Geleiders en onderbeugels: kunststof, grijs.
	<b>Stroomverbruik</b>	0,6 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch dakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem.
<b>Voorgeconfigureerde muurschakelaar</b>	<b>Installatie en gebruik</b>	Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
	<b>Materiaal en kleur</b>	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	<b>Overzicht van het stroomverbruik</b>	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
	<b>Omschrijving afmeting en gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
<b>Stof - Lichttemperend rolgordijn</b>	<b>Materiaal en kleur</b>	Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en buitenbeschermingen. Koorden: 100% polyester  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en buitenbeschermingen. Koorden: 100% polyester  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en buitenbeschermingen. Koorden: 100% polyester  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en buitenbeschermingen. Koorden: 100% polyester  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester.  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en buitenbeschermingen. Koorden: 100% polyester