

VELUX električno energetska plisirano sjenilo za zamračenje FMC

VELUX®



VELUX električno energetska plisirano sjenilo za zamračenje može se daljinski upravljati te vam pruža sve koristi prigušivanja svjetla. Plisirana tkanina za zamračenje s dvostrukim naborom poboljšava izolaciju i povećava udobnost u zatvorenom prostoru. Električna energetska plisirana sjenila za zamračenje jednostavno se povezuju s vašim VELUX električnim krovnim prozorima. VELUX sjenila s bočnim kanalima bijele boje savršeno se uklapaju s vašim VELUX krovnim prozorima bijele boje.

- Pruža učinak zamračivanja za opuštajuću atmosferu i bolji san.
- VELUX električna sjenila, vanjske tende i rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem za dodatnu udobnost.
- Upravljajte sjenilima kako želite: ručno, daljinskim upravljačem ili automatski.
- Toplinska izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tijekom zime.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno zakvačite sjenilo na unaprijed montirane nosače i ona se spajaju na sustav daljinskog upravljanja.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 jamči da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Elegantan dizajn sjenila s bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.



Boje i uzorci

VELUX unutarnja sjenila dostupna su u širokom rasponu boja i dizajna. Međutim, nekoliko varijanti sjenila dostupno je samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja svojih proizvoda unesite kod koji odgovara odabranoj vrsti sjenila.



Upute za rad

VELUX električno dvostruko plisirano, energetska sjenilo dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Sjenilo se može podizati i spuštati u željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Sjenilo za prigušivanje svjetla FMC može se postaviti na sljedeće prozore: GGL, VELUX električni GGL, GGU, VELUX električni GGU i ručno upravljane GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

Za veličine obavezno pogledajte cjenik zbog stalnih promjena proizvodnog programa. Sjenila se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i solarno napajanim proizvodima i VELUX ACTIVE proizvodima:

Sjenila se ne mogu kombinirati s drugim unutarnjim sjenilima. Mogu se kombinirati s proizvodima za vanjsku zaštitu od sunca i elektromotorima. Također se mogu ugraditi i s komarnikom ZIL.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>

Tehnički podaci

VELUX električno energetska plisirano sjenilo za zamračenje FMC	Veza	<p>Prilikom postavljanja sjenila na VELUX INTEGRA® električne krovne prozore nije potrebno ožičenje jer se montiraju izravno na nosače električnih instalacija na prozoru.</p> <p>Prilikom postavljanja sjenila na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenim elektromotorom, potreban je zasebni komplet kabela,</p> <p>ZOZ 241 za V22 krovne prozore, npr. šifra veličine -K-- ZOZ 242 za V22 krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za V21 krovne prozore, npr. šifra veličine --- ZOZ 244 za V21 krovne prozore veličine P25</p>
	Ugradnja i upotreba	<p>Energetska sjenila jednostavno se zakači na gornje nosače prethodno postavljene na prozor, što vam ostavlja slobodne obje ruke za dovršenje ugradnje. Sjenilo FMC ne zahtijeva ožičenje ili spajanje na dovod struje ako se postavlja na VELUX električne krovne prozore.</p> <p>Prilikom postavljanja sjenila na VELUX krovni prozor s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenim elektromotorom, potreban je zasebni komplet kabela:</p> <p>ZOZ 241 za krovne prozore sa slovom K u šifri veličine, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore s jednim slovom u šifri veličine, npr. C-- ZOZ 244 za V21 krovne prozore veličine P25</p> <p>Više operacija po vašem izboru Koristite sjenila kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I upravljajte svojim sjenilima s bilo kojeg mjesta – ili iz bilo kojeg dijela sobe pomoću VELUX App Control.</p>
Unaprijed upareni zidni prekidač	Materijal i boja	<p>Ručka s motornom jedinicom, gornja maska i bočni kanali: bijeli lakirani aluminij. Vodilice: plastične, bijele Donji nosači: plastični, sivi.</p>
	Power consumption	<p>0,25 A, 24 V d.c. iz VELUX električnog krovnog prozora ili iz VELUX električnog kontrolnog sustava.</p>
	Ugradnja i upotreba	<p>Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLÍ 312). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.</p>
Tkanina za energetska plisirano sjenilo za zamračenje	Materijal i boja	<p>ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)</p>
	Pregled potrošnje energije	<p>2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.</p>
	Opis dimenzija i težina	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
Tkanina za energetska plisirano sjenilo za zamračenje	Materijal i boja	<p>Tkanina: poliester 100 %. Boje: Pogledajte brošuru i cjenik za VELUX sjenila. Uzice: poliester 100 %</p>