

VELUX elektrisches Energierollo mit Verdunkelungseffekt FMC

VELUX®



Elektrische VELUX Energierollos mit Verdunkelungseffekt sind fernbedienbar und bieten Ihnen alle Vorteile der Lichtverdunkelung für einen erholsamen Schlaf. Der wabenförmige Verdunkelungsstoff verbessert die Isolierung und steigert den Wohnkomfort. Die elektrischen Energierollos mit Verdunkelungseffekt lassen sich an Ihre elektrischen VELUX Dachfenster anschliessen.

- Sorgt mit dem Verdunkelungseffekt für eine entspannende Atmosphäre und besseren Schlaf.
- Bedienen Sie Ihre Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch.
- Die Wärmedämmung sorgt für eine angenehme Raumtemperatur im Winter.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.
- VELUX elektrische Innenrollos, Markisetten und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch bequeme Fernbedienung.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



Bedienungsanleitung

Das elektrische Energierollo mit Verdunkelungseffekt wird mit einem vorkonfigurierten Funk-Wandtaster zur Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Innenrollo kann in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:

Das lichtdämpfende Innenrollo FMC kann am GGL, elektrischen VELUX GGL, GGU, elektrischen VELUX GGU und am manuell bedienten GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert. Das Innenrollo kann auch nach Mass gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkten sowie VELUX ACTIVE Produkten:

Das Innenrollo kann nicht mit anderen innenliegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es ist mit aussenliegenden Hitzeschutzprodukten und automatisierten Fenstermotoren kombinierbar. Es kann auch mit dem Insektenschutzrollo ZIL ausgestattet werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

Technische Informationen

VELUX elektrisches Energierollo mit Verdunkelungseffekt FMC	Anschluss	Bei der Montage des Innenrollos an elektrischen VELUX Dachfenstern ist keine Verkabelung nötig, da es direkt auf die elektrischen Montagewinkel im Fenster gesteckt wird. Bei der Montage des Innenrollos an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster der Generation V21 mit Grösse P25
	Einbau und Gebrauch	Das Energierollo mit Verdunkelungseffekt wird einfach auf die vormontierten oberen Beschlägen im Fenster geklickt, sodass die Hände für die restliche Montage frei sind. Das FMC erfordert keine Verkabelung und keinen Netzanschluss, wenn es an elektrischen VELUX Dachfenstern montiert wird. Bei der Montage des Innenrollos an einem manuell bedienten VELUX Dachfenster oder einem VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster V21 mit Grösse P25 Vielfältige Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie die Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch. Bedienen Sie zudem Ihre Innenrollos von überall aus – oder im gesamten Raum mithilfe der VELUX App Control.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und Seitenschienen: Eloxiertes Aluminium. Führungen und Beschläge unten: Kunststoff, grau.
	Energieverbrauch	0,25 A, 24 V Gleichstrom von einem elektrischen VELUX Dachfenster oder einem elektrischen VELUX Steuersystem.
Vorgepaarter Funk-Wandtaster	Einbau und Gebrauch	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	Energieverbrauch im Überblick	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.