

# VELUX solarne spoljne mrežice MSI



VELUX solarne spoljašnje mrežice mogu se daljinski kontrolisati kako bi se smanjilo pregrevanje i održala sveža, prijatna temperatura u prostoriji. Providne su, tako da uvek možete uživati u pogledu i prirodnoj svetlosti tokom dana. Povezuju se sa kombinacijom VELUX krovnog prozora i prozorskog elementa GIL/GIU kako bi vam pružile potpunu kontrolu nad komforom u zatvorenom prostoru. Jednostavne su za ugradnju (bez elektro-instalacije).


- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Sačuvajte pogled spolja, smanjite neželjeni odsjaj i sunčevu svetlost koja ulazi u prostoriju
- Dizajn koji ne zahteva održavanje pruža vam mir tokom čitavog veka trajanja proizvoda.
- Dizajnirano tako da omogućava brzu i laku ugradnju iznutra
- Kompatibilan je sa VELUX ACTIVE with NETATMO kako bi pružao bolju klimu u zatvorenom prostoru uz automatsku zaštitu od toplote. Kontrolise se daljinskim putem pametnog telefona ili glasa.
- Pozicioniranje u bilo kom položaju omogućava vam da spustite roletnu na željenu visinu.
- Spoljna mrežica otporna na vetar napravljena je tako da bude izdržljiva, a snaga joj je testirana u našim objektima za testiranje.



## Boje i dezeni

---

VELUX spoljna mrežica ima providnu mrežastu tkaninu. Dodajte ovu šifru boje tkanine željenoj vrsti spoljne mrežice kada naručujete proizvode.



5060

## Smernice za rukovanje

---

Solarnim spoljnim mrežicama upravlja pojedinačni unapred konfigurisani kontrolni prekidač, uključen u pakete.

## Kompatibilnost

---

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima u veličinama C02-U10 i veličinama CK02-UK10:

Spoljna mrežica MSI se može postaviti na GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GHL, GPL i GPU u kombinaciji sa fiksnim dodatnim prozorskim elementom GIL ili GIU.

Veličine potražite u cenovniku.

MSI se ne može instalirati na GPL/GPU krovne prozore sa kodovima veličine bez slova.

Spoljna mrežica se može instalirati na VELUX električne krovne prozore sa gornjim vešanjem krila GPU koji koriste ZOZ 229S.

Ako kombinujete solarnu spoljnu mrežicu MSI sa VELUX solarnim krovnim prozorom GGL ili GGU u širini FK– (proizvedenim od 2012. godine) ili širini F–/M–/P–/S–/U– (proizvedenim između 2000-2012), potreban je duo solarni prekidač ZOZ 246.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahteva rastojanje okvira od najmanje 18 mm. Ako se prozori kombinuju jedan preko ili ispod drugog, rastojanje okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarne meke spoljašnje roletne mogu da se ugrade u prozore sa dvostrukom opšivkom EB–.

## Više informacija

---

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

## Tehničke informacije

|                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VELUX solarne spoljne mrežice MSI</b> | <b>Baterija</b>                   | Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | <b>Povezivanje</b>                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | <b>Ugradnja i upotreba</b>        | Solarna spoljna mrežica MSI treba da bude instalirana spolja zbog fiksnog prozorskog elementa. Ugradnja je bezbedna, brza i laka, između ostalog zbog specijalno projektovanih VELUX nosača „na uklapanje“. To može da uradi jedna osoba.<br>Spoljna mrežica ima visokokvalitetnu NiMH bateriju koju puni solarna ćelija integrisana u gornjem kućištu, a njome se upravlja pomoću unapred uparenog kontrolnog prekidača.<br>Roletne podržavaju tihi režim kada se kontrolišu koristeći VELUX ACTIVE with NETATMO ili VELUX App Control. |
|                                          | <b>Materijal i boja</b>           | Gornje kućište, bočni profili i donji poklopac: lakirani aluminijum, sivi (NCS S 7500-N)<br>Krajnji komadi gornjeg kućišta, donji komadi bočnih profila i krajnji komadi donjeg poklopca: zatamnjena plastika, siva (NCS S 7500-N).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | <b>Power consumption</b>          | Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh.<br>Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Uz spoljašnju roletnu se dobija baterija koja mora da se uključi pre početka rada.<br>Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.                                                                                                                                                                     |
| <b>Unapred uparen zidni prekidač</b>     | <b>Ugradnja i upotreba</b>        | Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313).<br>Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | <b>Materijal i boja</b>           | ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | <b>Pregled potrošnje energije</b> | 2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V)<br>Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | <b>Opis veličine i težine</b>     | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |