# VELUX solcelledrevet gennemskinneligt rullegardin RSL



5 År Garanti

VELUX solcelledrevet gennemskinneligt rullegardin kan fjernbetjenes og giver trinløs lysdæmpning og afskærmning mod indblik i rum, hvor der ikke er behov for mørklægning. De kan monteres på få minutter uden ledninger og kan bruges sammen med manuelt betjente og VELUX solcelledrevne ovenlysvinduer, så du får mulighed for fleksibel styring af det naturlige lys i rummet. De fås i en masse forskellige og dekorative farver og mønstre. VELUX gardiner med hvide sideskinner passer perfekt til dine hvide VELUX ovenlysvinduer.

- Beskyt dit privatliv, reducer uønsket genskin, og kontrollér det indkommende sollys, som du vil.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne indvendige gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening uden brug af ledninger.
- Med VELUX Colour by You gardinkollektionen kan du tilpasse farven på dit gardin, så den afspejler din unikke stil. Få et mørklægningsgardin, der matcher dine gardiner, dit tæppe, din sofa eller noget andet – valget er dit.
- Betjen dine gardiner, som du vil: manuelt, via fjernbetjening eller automatisk.
- Monter på få minutter – klik blot gardinet på plads i de formonterede beslag.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – betjen dine produkter, uanset hvor du er, via smartphone og stemmestyring.
- Med markedets smalleste profildesign får du mere naturligt lys ind i rummet.
- OEKO-TEX® certificeringen er din garanti for, at produktet er fremstillet uden skadelige stoffer.

CE

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA da-DK - Approved

Creation date 27-10-2026 21:03:21

## Farver og mønstre

VELUX indvendige gardiner fås i et stort udvalg af farver og design. Nogle af vores gardinvarianter fås dog kun i et begrænset farveudvalg. Hver farve og hvert design har en unik kode. Angiv dit valg ved at føje koden til den relevante gardintype, når du bestiller dine produkter.



CBY

## Betjeningsvejledning

VELUX solcelledrevet rullegardin leveres med en forparret vægkontakt til fjernbetjening og en betjeningsskyder på produktet til manuel betjening. Gardinet kan hæves og sænkes til enhver ønsket position.

## Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX elektriske ovenlysvinduer:

Rullegardin RSL kan monteres i GGL, VELUX elektrisk GGL, VELUX solcelledrevet GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, VELUX solcelledrevet GGU, GPL, GPU, VELUX elektrisk GPU, GTL, GTU (undtagen SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS og GPLS.

Størrelserne findes i prislisten, da produktprogrammet ændres løbende. Rullegardinet kan også laves efter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solafskærmningsprodukter, VELUX fjernbetjente produkter og VELUX ACTIVE produkter:

Gardinet kan ikke kombineres med andre indvendige solafskærmningsprodukter. Det anbefales ikke at kombinere det med udvendige solafskærmningsprodukter. VELUX ACTIVE produkter er kompatible med RSL. Vær dog opmærksom på, at om vinteren kan gardinet muligvis ikke betjenes så ofte som om sommeren. Gardinet kan også monteres sammen med insektnet ZIL.

## Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 27-10-2026 21:03:21

# Tekniske oplysninger

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX solcelledrevet gennemskinneligt rullegardin RSL** | **Batteri** | Højtydende batteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.<br>Batteriet er en energibuffer til brug i perioder med utilstrækkelig opladning.<br>Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 200 betjeninger.<br>Gardinet leveres med et batteri, der skal tændes før brug.<br>Forventet batterilevetid: 10 år. |
| | **Tilslutning** | N/A |
| | **Montering og brug** | Rullegardinet klikkes nemt fast på de øverste bærebeslag, der er formonteret i vinduet, så du har begge hænder fri under den resterende del af monteringen. RSL kræver ikke ledninger eller tilslutning til netspændingen, når det monteres på VELUX elektriske ovenlysvinduer.<br><br>Flere funktioner efter eget valg<br>Brug gardinerne, som du vil – manuelt, fjernbetjent eller automatisk. Betjen dine produkter, uanset hvor du befinder dig i rummet ved hjælp af VELUX App Control. |
| | **Materiale og farve** | Gribeliste med motorenhed, topdæksel og sideskinner: hvidlakeret aluminium.<br>Bundbeslag: plast, grå. |
| | **Strømforbrug** | Højtydende batteri, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh.<br>Batteriet er en energibuffer til brug i perioder med utilstrækkelig opladning.<br>Et fuld opladet batteri har strøm til op til 200 betjeninger. Gardinet leveres med et batteri, der skal tændes før brug. Forventet batterilevetid: 10 år. |
| | **Solcelle** | En solcelleenhed er integreret i gribelisten på den side, der vender ud mod ruden. |
| **Forhåndsparret vægkontakt** | **Montering og brug** | En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 312) med envejs radiofrekvens er inkluderet.<br>Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m. |
| | **Materiale og farve** | ABS-plastik, hvid (NCS S 1000-N) |
| | **Oversigt over strømforbrug** | 2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier<br>Forventet batterilevetid: op til 1 år. |
| | **Beskrivelse af størrelse og vægt** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| **Mørklægningsgardin med dug** | **Materiale og farve** | Stof: 100 % polyester.<br>Farver: Se brochure og prisliste for VELUX produkter til dekoration og solafskærmning.<br>Snore: 100 % polyester |

Creation date 27-10-2026 21:03:21