VELUX vanjska aluminijumska roletna na solarno napajanje SSI



5 Godina Garancije

VELUX solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje pruža efikasnu zaštitu od toplote kako bi vaš dom bio rashlađen tokom toplih i sunčanih dana. Izdržljiva nepropusna tkanina blokira ulazak svjetlosti kada je to potrebno i smanjuje buku kiše. Dolazi u kompletu sa unaprijed uparenim zidnim prekidačem za lakši rad. Brza i jednostavna ugradnja iznutra na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem i solarnim napajanjem bez ožičenja.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Lagana nepropusna tkanina pruža zamračenje za bolji noćni san.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite vanjsku roletnu tačno tamo gdje je potrebna.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

VRS Roller shutters INTEGRA bs-BA - Approved
Creation date 29-09-2026 21:57:57

Smjernice za rukovanje

Solarna SOFT roletna se može podizati i spuštati pomoću priloženog prethodno uparenog zidnog prekidača.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima proizvedenim nakon 2000. godine:

Solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje SSI se može ugraditi na proizvode: GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GHL, GPL i GPU u kombinaciji s fiksnim dodatnim prozorskim elementom GIL ili GIU.

Što se tiče veličina, pogledajte cjenovnik.

Solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje se ne može ugraditi na krovne prozor s gornjim vješanjem GPL/GPU proizvedene prije 2000. godine. Može se ugraditi na VELUX električne krovne prozore s gornjim vješanjem GPU pomoću seta adaptera ZOZ 229S.

Ako kombinujete solarnu vanjsku roletnu za zaštitu od toplote i zamračenje SSI s VELUX solarnim prozorom GGL/GGU u širini FK-- (proizvedenim prije 2012. godine) ili u širini F--/M--/S--/U-- (proizvedenim od 2000. do 2012. godine), potreban vam je dvostruki solarni prekidač ZOZ 246.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahtijeva udaljenost okvira od najmanje 18 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, razmak okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarne vanjske roletne za zaštitu od toplote i zamračenje se mogu ugraditi u prozore sa dvostrukim opšavom EB-.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 29-09-2026 21:57:57

Tehničke informacije

Upareni zidni prekidač	**Opis veličine i težine**	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
VELUX vanjska aluminijumska roletna na solarno napajanje SSI	**Baterija**	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja. Vanjska roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
Upareni zidni prekidač	**Pregled potrošnje energije**	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
VELUX vanjska aluminijumska roletna na solarno napajanje SSI	**Solarna ćelija**	Fotonaponska solarna ćelija je integrisana u gornju zaštitu.
Jednobojno platno	**Materijal i boja**	Platno za unutrašnju roletnu za potpuno zamračenje je izrađeno od poliestera s PVC premazom na obje strane. Platno je testirano na UV i toplotnu degradaciju, kao i na skupljanje, iskrivljenje i zakrivljen izgled. Platno je testirano da traje najmanje 10 godina. Boja platna: Crne letvice: Lakirane aluminijumske letvice, siva (NCS S 7500-N)
VELUX vanjska aluminijumska roletna na solarno napajanje SSI		Tkanina za zamračenje je izrađena od poliestera sa PVC slojem sa obje strane. Tkanina je testirana na UV i toplotnu degradaciju, kao i na deformaciju uslijed skupljanja i naboranost. Tkanina je testirana da traje najmanje 10 godina. Boja tkanine: crna Letvice: lakirane aluminijske letvice, siva (NCS S 7500-N)
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
VELUX vanjska aluminijumska roletna na solarno napajanje SSI	**Povezivanje**	Vanjska roletna je zaseban proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakvo ožičenje ni spajanje na dovod struje.
	Ugradnja i upotreba	VELUX solarnu vanjsku roletnu za zaštitu od toplote i zamračenje treba ugraditi izvana zbog fiksnog prozorskog elementa. Ugradnja je sigurna, brza i jednostavna, između ostalog i zahvaljujući posebno dizajniranim VELUX nosačima. Ugradnju može obaviti jedna osoba. Ne zahtijevaju nikakvo ožičenje ni spajanje na dovod struje.

Creation date 29-09-2026 21:57:57