

Tenda semi-oscurante solare VELUX FSK

VELUX®




Le tende semi-oscuranti solari ad efficienza energetica VELUX migliorano l'efficienza energetica della tua casa, permettendoti di controllare la luce. Il tessuto oscurante con doppia plissettatura migliora l'isolamento e il comfort degli ambienti interni. Le tende comandabili a distanza possono essere installate in pochi minuti e si collegano perfettamente alle finestre VELUX elettriche, solari o fisse per tetti piani. Le tende plissettate singole VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle vostre finestre per tetti VELUX bianche.

- Fornisce un effetto oscurante per un'atmosfera rilassante e una migliore qualità del sonno.
- L'isolamento termico mantiene la stanza a una temperatura confortevole durante l'inverno.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.



Guida per l'azionamento

La tenda energetica oscurante plissettata VELUX è fornita di una tastiera a muro preaccoppiata con il telecomando può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre elettriche per tetti piani VELUX:

La tenda energetica oscurante plissettata FSK può essere installata su finestre per tetti piani CFP, CVP e CSP (dipende dalle normative locali). Per quanto riguarda le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi. La tenda può essere utilizzata solo su finestre per tetti piani con un cupolino opaco, in quanto le finestre per tetti piani con un cupolino opaco non fanno entrare abbastanza luce solare per caricare adeguatamente la batteria della tenda.

Compatibilità con altri prodotti di decorazione e protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e a energia solare VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda può essere combinata con la marchisetta VELUX a energia solare MSG. Tuttavia, non verrà ricaricata quando la marchisetta è in uso.

I prodotti VELUX ACTIVE sono compatibili con la tenda. Tuttavia, la tenda potrebbe non essere utilizzabile in inverno così spesso come in estate.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda semi-oscurante solare VELUX FSK	Batteria	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. La batteria è un accumulatore che garantisce il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 200 operazioni. La tenda è dotata di una batteria che deve essere accesa prima del funzionamento. Durata prevista della batteria: 10 anni.
	Collegamento	N/A
	Montaggio e uso	Gli angolari di montaggio vengono forniti con la tenda e devono essere montate sulla finestra. Una volta montate le staffe, la tenda può essere facilmente agganciata, lasciando entrambe le mani libere durante la parte rimanente del montaggio. FSK non richiede alcun cablaggio o collegamento alla rete elettrica se installato sulle finestre per tetti piani VELUX. La tenda energetica oscurante plissettata può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione tramite il telecomando. Il funzionamento è basato sulla trasmissione radio. Una funzione automatica arresta il motore quando la tenda raggiunge l'estremità superiore/inferiore. Il comando manuale è possibile, ma va utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale delle tende o in casi straordinari.
	Materiale e colore	Barra di azionamento con gruppo motore, fascia superiore e guide laterali: alluminio laccato bianco. Estremità: plastica modellata
	Consumo energetico	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. La batteria è un accumulatore che garantisce il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 200 operazioni. La tenda è dotata di una batteria che deve essere accesa prima del funzionamento. Durata prevista della batteria: 10 anni.
	Cella solare	Unità a celle solari fotovoltaiche integrata nella barra di manovra sul lato rivolto verso la superficie del vetro.
Tastiera radio associata	Montaggio e uso	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tessuto per tende energetiche con effetto oscurante	Materiale e colore	Tessuto: 100% poliestere. Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole. Cordicelle: 100% poliestere