

Покривен прозорец VELUX GLU 0085B



Стъклопакет 85



Покривният прозорец с централна ос и долна дръжка за управление VELUX GLU 0085B предлага комбинация от висока топлоизолация и отлична звукоизолация. Без необходимост от поддръжка, устойчив е на влага и е идеален за всякакви стаи, особено за влажни помещения, като например бани и кухни. Лесното долно управление позволява по-висока позиция, например поради висок надзид.

- Високопроизводителен троен стъклопакет с отлична топлоинна ефективност $0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – нашето най-добро съотношение цена-качество
- Отваряйте удобно прозорците, разопожени над високи надзиди с помощта на долната дръжка.
- Повърхността е устойчива на влага и затова е идеален избор за бани, кухни и други влажни помещения.
- Освежете дома си, като отворите леко прозореца и го фиксирате в горното гнездо.
- Регулирайте позицията на долната дръжка, за да проветрите дома си, без да отваряте прозореца.
- Завъртете лесно прозореца на 180° за безопасно почистване на външното стъкло, без да е необходимо да излизате отвън.
- Резетата застопоряват обърнатия прозорец на място за безопасно и лесно почистване на външното стъкло, без да е необходимо да излизате отвън.



Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонтала.



Прозорците с централна ос, долна дръжка и ръчно управление са нашето препоръчвано решение за по-висок монтаж: 130–150 см. Опитайте се да осигурите минимално горно ниво на прозореца от 200 см за по-добра гледка навън. Обърнете внимание, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.


Налични размери и зона на дневна светлина

	660 mm	780 mm	942 mm
978 mm		GLU MK04 (0.47) [0.53]	
1178	GLU FK06 (0.47) [0.54]	GLU MK06 (0.59) [0.66]	
1398		GLU MK08 (0.72) [0.81]	GLU PK08 (0.92) [1.01]
1600		GLU MK10 (0.85) [0.94]	

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Размери на напречното сечение

Моля, обърнете внимание, че изгледът на напречното сечение е отдолу нагоре.



Width		FK--	MK--	PK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	481	601	763
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	605	725	887
Ew	Външна ширина на рамката	660	780	942

Height		--04	--06	--08	--10
Sh	Височина на отвора на крилото	784	984	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	919	1119	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	978	1178	1398	1600

Характеристики на стъклопакета

Стъклопакет 85 		
	Топлоизолация Нискоемисионният стъклопакет намалява загубата на топлина през прозореца и повишава комфорта вътре.	$U_g = 0.4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Топлинен добив При по-студен климат и в помещения с големи прозорци топлинният добив осигурява по-добър вътрешен климат през зимните месеци.	0,45
	Слънцезащита При топъл климат и в помещения с големи прозорци слънцезащитният стъклопакет осигурява по-добър вътрешен климат през летните месеци.	★★★★☆
	Сигурност По-дебело ламинирано вътрешно стъкло повишава защитата срещу ръчен натиск (взлом).	N/A
	Защитно ламиниране Предотвратява посипването на стъклени парченца в помещението при случайно счупване.	
	Закалено стъкло Добавя здравина към външната стъклена повърхност за защита от заблудени топки и екстремни метеорологични условия, като силни бури и градушка.	✓
	UV филтър Предпазва Вашите мебели от избеляване вследствие на вредните ултравиолетови лъчи.	
	Намаляване на шума от дъжд Намаляването на шума от дъжд създава бариера между прозореца и времето навън за спокойни моменти през дъждовни дни или нощи.	✓
	Лесно почистване Отблъскващо мръсотията покритие Ви позволява да прекарвате по-малко време в чистене и повече време в наслада от гледката.	✓
	Против външен конденз Покритието против външен конденз значително намалява дните със запотвяване по външното стъкло и по този начин Ви осигурява ясна гледка.	✓

Конструкция на стъклопакета

Стъклопакет	Състав на варианта
Троен стъклопакет	8 мм флоатно стъкло - 11,5 мм криптон - 3 мм термоусилено стъкло - 11,5 мм криптон - 6 мм закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

Характеристики на прозореца	Експлоатационни показатели
Топлопреминаване (коефициент U)	0.91 W/(m ² K)
Светлинна пропускливост (τ _v)	0.63
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,45
Звукоизолация	38(-1;-4) dB
Въздухопропускливост	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	npd
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd
Устойчивост на удар	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓
Устойчивост на огън	D-s3,d0
Устойчивост на натоварване от сняг	Вижте структурата на стъклопакета
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: npd)
Водонепропускливост	9A

NPD: No Performance Determined

Видими характеристики



Дръжка, централна ос, долна

Лесната за работа дръжка позволява отваряне и затваряне на прозореца без усилие и може да се заключва в позиция за вентилация.




Конзола за щора, ръчна

Монтирането на щори на прозореца е лесно и без нужда от допълнителни инструменти. Просто натиснете до щракване на щората в предварително поставените конзоли.



Панта на касата, централна ос, странична

Издръжливата конструкция на пантите позволява надеждна работа и дава възможност за завъртане на крилото за лесно почистване на външното стъкло.



Отлична изолация

Висококачествените изолационни материали в конструкцията на прозорците и термо модифицираната сърцевина от дървесина повишават енергийната ефективност на прозореца.



Резе

Резето може да се фиксира във фабричното гнездо, по този начин застопорява прозореца за почистване на външната част на стъклопакета или за безопасна вентилация.

Вътрешно покритие


Material Description	Бял, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Почистване и поддръжка



За да почистите външната стъклена повърхност отвътре, завъртете крилото на централна ос и го застопорете с резето в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривния прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за ефективна слънцезащита, вътрешни щори за регулиране на светлината и затъмняване и комарници за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното VELUX търговско представителство за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>