VELUX solar glass rooflight CVU

Staklo 20A, dvoslojno staklo



5 Godina Garancije

0°–15°

Transform your home by bringing the magic of daylight and fresh air into areas where you never thought possible with the new generation of VELUX glass rooflights. The glass rooflight base unit has a unique design with a slim frame and invisible sash providing maximum daylight and a beautiful design from inside the home. This solar base unit is fully powered by the sun and can be installed in any flat roof home without any need for wiring. The solar base unit comes with 2-layer glazing, but is also available with 3-layer glazing, and has excellent energy performance as well as sound reduction capabilities in case of rain, hail or traffic. It delivers fresh air at the touch of a button and has a pre-installed rain sensor that conveniently closes the window automatically in the event of rain, thus providing full peace of mind. It can even be operated via a smart phone, using the VELUX App Control. A both beautiful and convenient solution for your home.

- Minimalno vidljiv okvir prozora za ravni krov doprinosi pogledu u nebo kroz staklo do ruba i maksimalnom dotoku dnevnog svjetla.
- Uživajte u maksimalnoj količini dnevnog svjetla i elegantnom dizajnu iz unutrašnjosti doma, jer su sjenila ili tende diskretno postavljene u prozor za ravni krov.
- Niskim postavljanjem izolacijskog stakla u konstrukciji postiže se optimalna energetska učinkovitost i doprinosi se elegantnom, tankom dizajnu – osobito s ugrađenim sjenilima i tendama.
- Sa solarnim napajanjem koje se ugrađuje bez ikakvih problema.
- Nema sunca? Nema problema! Baterija će se puniti i tijekom oblačnog vremena
- Uživajte u duševnom miru koji pruža naš prozor za ravni krov sa staklom otporan na provalu s laminiranim sigurnosnim ostakljenjem (P4A laminirano sigurnosno ostakljenje na unutarnjem staklu).
- Integrirani senzor za kišu automatski zatvara prozor u slučaju kiše.

CE

Creation date 19-11-2026 09:45:08 VRW Roof windows hr-HR - Approved

Upute za upravljanje

Kod ugradnje na krov nagiba između 0° i 15° koristi se pokrovni element ISU 1093 s zakrivljenim staklom a kod nagiba između 2° i 15° može se koristiti i pokrovni element ISU 2093 s ravnim staklom. Kod pravokutnih dimenzija motor je postavljen na dužu stranu. Donji element na električno napajanje CVU treba biti postavljen tako da duga strana bude okrenuta prema smjeru pada krova, s senzorom za kišu na "donjoj" strani a šarkama prema "gore".



VELUX otklopni prozor za ravni krov na solarno napajanje CVU u potpunosti se napaja suncem, što omogućuje bežičnu instalaciju. Ima skriveni motor, elegantan tanak okvir i nevidljivo krilo za maksimalnu dnevnu svjetlost. Pruža svjež zrak pritiskom na gumb — čak i po oblačnom danu. Unaprijed ugrađeni senzor za kišu automatski zatvara krovni prozor u slučaju kiše za dodatni mir. Kombinirajte ga s pokrovnim elementom s zakrivljenim staklom ISU 1093 za optimalno otjecanje vode čak i pri ugradnji kod nagiba krova od 0°, ili s pokrovnim elementom s ravnim staklom ISU 2093 za besprijekornu integraciju u krov s nagibom od 2°.

Dostupne dimenzije i područje dnevnog osvjetljenja

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za električno upravljane prozore, na strani predviđenoj za ugradnju kabela mora se osigurati dodatni razmak (obično 1 cm), kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

	1500	2000
600		CVU 200060 (1.04) [0.35]
800	CVU 150080 (1.06) [0.29]	
1000		CVU 200100 (1.82) [0.38]
1200	CVU 150120 (1.64) [0.32]	
1500	CVU 150150 (2.07) [0.35]	

Sve dimenzije izražene su u mm. ( ) = Stvarno područje dnevnog osvjetljenja, m^2 [ ] = Geometrijska slobodna površina, m^2

Creation date 19-11-2026 09:45:08

Neto masa

Imajte na umu da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od pokrovnog elementa i donjeg elementa koji se isporučuju zasebno. Ukupna težina cijelog rješenja stoga se mora izračunati zbrajanjem jedinične težine pokrovnog elementa i jedinične težine donjeg elementa, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim podatkovnim listovima.

	150080	150120	150150	200060	200100
Neto masa (kg)	97,244	130,208	153,201	102,864	141,505

Dimenzije poprečnog presjeka

Napomena: Poprečni presjek je prikazan okomito, od donjeg do gornjeg ruba krovnog prozora.



Width		150	200
Vw	Visible glazing width	1438.2	1938.2
Lw	Širina unutarnje obloge prozora	1459	1959
Rw	Širina svjetlog otvora u krovu	1500	2000
Iw	Širina krila prozora	1636	2036
Ew	Širina vanjskog okvira	1715	2215

Height		060	080	100	120	150
Vh	Visible glazing height	538	738	938	1138	1438
Lh	Visina unutarnje obloge prozora	559	759	959	1159	1459
Rh	Visina svjetlog otvora u krovu	600	800	1000	1200	1500
Ih	Visina krila prozora	736	936	1136	1228	1636
Eh	Visina vanjskog okvira	815	1015	1215	1415	1715

Creation date 19-11-2026 09:45:08

Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku sukladnu standardu EN 1873-200062 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CVU 20Q + ISU 1093	CVU 20Q + ISU 2093
Zrakopropusnost (klasa)	4	4
Toplinska provodljivost Urc, ref300 (oznaka CE) (vrijednost U)	0.65	0.75
Arc, ref 300	4.4	4.1
Propusnost za svjetlo (τ, v) (τ)	0.69	0.68
Zvučna izolacija (Rw) R_wdB [dB]	39	39
Ukupno propuštanje sunčeve energije (vrijednost g) (g)	0,52	0,52
Prolazak UV zračenja (τ, uv) (τuv)	0.05	0.05
Protuprovalna otpornost (klasa)	RC2	RC2
Faktor okvira	0.1	0.1
Zrakopropusnost (klasa)	4	4
Reakcija na vatru (klasa)	C-s2, d2	C-s2, d2
Ljepljenje pokrovnog stakla (staklo na pokrovnom elementu) (klasa)	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Svojstva pri vanjskoj vatri – Europska (Klasa)		
Svojstva pri vanjskoj vatri – Britanska (klasa)	NPD	NPD
Otpornost na udar	3	3
Otpornost na udar - veliko meko tijelo (klasa)	N/A	N/A
Otpornost na udar - malo tvrdo tijelo (klasa)	N/A	N/A
Buka od kiše (Lia)	44 dB	44 dB
Otpornost na opterećenje prema dolje	N/A	N/A
Otpornost na vatru (klasa)	NPD	NPD
Otpornost na opterećenje snijegom	*	*
Otpornost na opterećenje prema gore	N/A	N/A
Otpornost na udare vjetra	C3	C3
Vodonepropusnost	9A	9A

NPD: No Performance Determined

Creation date 19-11-2026 09:45:08

Struktura ostakljenja

Ostakljeni element	Sastav varijante
Dvostruko ostakljenje	9,5 mm laminirano lijevano staklo – 15 mm Argon – 8 mm kaljeno staklo s emajlom

Sjenila i tende

Upotpunite svoj VELUX prozor za ravni krov sjenilom za potpunu udobnost. Odaberite između sjenila za zaštitu od topline ili sjenila za zamračivanje prostorije. Sjenila su diskretno postavljena i ne narušavaju dnevnu svjetlost i dizajn kada se ne koriste. Također imate mogućnost dodavanja komarnika koji vam omogućuje uživanje u svježem zraku bez insekata. S pomoću aplikacija VELUX App Control ili VELUX ACTIVE with NETATMO za pametni telefon možete upravljati svojim prozorom za ravni krov i sjenilima.

Kompatibilnost

Donji element na solarno napajanje CVU kompatibilan je s pokrovnim elementom s ravnim staklom ISU 2093 i pokrovnim elementom s zakrivljenim staklom ISU 1093. Pribor za ugradnju: produžetak okvira ZCU 0015/1015,set za osiguravanje pokrovnog materijala ZZZ 210U i obloga LSF 2000. Kompatibilno s sjenilima: sjenilo za zaštitu od vrućine MSU, sjenilo za zamračenje DSU i komarnik ZIU.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.hr

Creation date 19-11-2026 09:45:08