

Соларна пропускаща ролетна щора RSL

VELUX®



Соларната пропускаща ролетна щора VELUX може да се управлява дистанционно и осигурява безстепенно регулиране на светлината и уединение в помещения, където не е необходимо затъмняване. Монтира се за минути без окабеляване, може да се използва с покривни прозорци с ръчно управление и със соларно захранване и ви дава гъвкав контрол над естествената светлина в стаята. Предлага се в много различни и декоративни цветове и десени.

- Увеличете уединението си, намалете нежеланите отблясъци и контролирайте навлизащата слънчева светлина точно според желанията Ви.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Монтира се за минути – просто щракнете щората в предварително поставените конзоли.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Сертификатът по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете щората точно дотам, докъдето е необходимо.
- Интегрираните странични лайстни осигуряват плавно управление.



Цветовете и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете изборите от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.

Указания за експлоатация

Соларната ролетна щора VELUX се доставя с предварително вдвоен ключ за стена за дистанционно управление и може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX:

Ролетната щора RSL може да се монтира на GGL, електрически VELUX GGL, соларни VELUX GGL, GGU, електрически VELUX GGU, соларни VELUX GGU, GPL, GPU, електрически VELUX GPU, GTL, GTU (с изключение на SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS и GPLS.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Ролетната щора може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, електрически и соларни продукти VELUX и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Не се препоръчва да се съчетава с външни слънцезащитни продукти. Продуктите VELUX ACTIVE са съвместими с RSL. Имайте предвид обаче, че през зимата щората може да не е толкова управляема, колкото през лятото. Щората може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Соларна пропускаща ролетна щора RSL	Батерия	Батерия с висока производителност, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 600 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Свързване	N/A
	Монтаж и използване	Ролетната щора се поставя лесно с щракване върху горните скоби, предварително монтирани на прозореца, оставяйки двете ръце свободни през останалата част от монтажа. RSL не изисква окабеляване или свързване към мрежово захранване, когато се монтира на електрически покривни прозорци VELUX.
		Ролетната щора може да се повдига и спуска до всяко положение с дистанционното управление. Работата се базира на радиопредаване. Автоматична функция спира електромотора, когато щората достигне горния/долния край. Ръчно управление е възможно, но трябва да се използва главно за хоризонтално подравняване на щорите или в извънредни случаи.
		Щората поддържа безшумен режим, когато се управлява чрез VELUX ACTIVE with NETATMO или VELUX App Control.
Предварително сдвоен ключ за стена	Материал и цвят	Контролна лайстна с моторен блок, горен панел и странични лайстни: анодиран алуминий. Водачи и долни скоби: сива пластмаса.
	Power consumption	Батерия с висока производителност, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 600 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен панел, вграден в лайстната за управление от страната, обърната към стъклото.
	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотен управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
Плат на пропускащата ролетна щора	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Материал и цвят	Плат: 100% полиестер. Цветове: вижте брошурата и ценовата листа за декоративни и слънцезащитни продукти VELUX. Корди: 100% полиестер
		Плат: 100% полиестер. Цветове: вижте брошурата и ценовата листа за щори и сенници VELUX. Корди: 100% полиестер
		Плат: 100% полиестер. Цветове: вижте брошурата и ценовата листа за декоративни и слънцезащитни продукти VELUX. Корди: 100% полиестер