

Priesvitná roleta VELUX INTEGRA® RML na elektrický pohon

VELUX®



Rolety s elektrickým ovládaním VELUX možno ovládať pomocou diaľkového ovládača a poskytujú bezpolohovú reguláciu svetla a súkromie v miestnostiach, v ktorých nie je potrebné úplné zatemnenie. Elektrické rolety sa plynule spájajú s vašimi elektrickými strešnými oknami VELUX, aby vám poskytli flexibilnú kontrolu nad prirodzeným svetlom vo vašej izbe. Prichádzajú v mnohých rôznych a dekoratívnych farbách a vzoroch.

- Zvýšte svoje súkromie, znížte mieru nežiaduceho oslnenia a ovládajte vnikajúce svetlo presne podľa svojich predstáv.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Ovládajte svoje rolety ľubovoľným spôsobom: manuálne, na diaľku alebo automaticky.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Inštalácia za pár minút – stačí zacvaknúť roletu na vopred namontované konzoly a je pripojená k diaľkovému ovládaniu.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.



Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.



Príručka k ovládaniu

Roleta VELUX INTEGRA® na elektrický pohon sa dodáva s vopred spárovaným ovládacím spínačom na diaľkové ovládanie a možno ju vytahovať a spúšťať do požadovanej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX a VELUX INTEGRA® na elektrický pohon:

Roletu RML možno montovať na výrobkoch GGL, VELUX INTEGRA® GGL na elektrický pohon, GGU, VELUX INTEGRA® GGU na elektrický pohon, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU, GZL, GLL, GLU, GRR, GZR, GLR a GLP. Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože program týkajúci sa výrobkov sa neustále mení. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Kompatibilita s inými zatieňujúcimi doplnkami VELUX, výrobkami VELUX INTEGRA® na elektrický a solárny pohon a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými zatieňujúcimi doplnkami. Kombinovať ju možno s vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami a motormi okien na elektrický pohon. Montovať ju možno aj so sieťkou proti hmyzu ZIL.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Priesvitná roleta VELUX INTEGRA® RML na elektrický pohon	Pripojenie	<p>Pri montáži rolety na strešné okná VELUX INTEGRA® na elektrický pohon sa nevyžaduje žiadna elektroinštalácia, pretože roleta klikne priamo do konzol na elektroinštaláciu v okne. Pri montáži rolety na strešné okná VELUX pripojte 2,5 m kábel motora dodaný so zástrčkou k rolete a kábel vedte do samostatného riadiaceho systému.</p> <p>Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozmerov vedenia:</p> <p>Dĺžka do 20 m: 0,75 mm² Dĺžka do 40 m: 1,50 mm²</p>
	Montáž a používanie	<p>Roleta sa ľahko zacvakne do horných držiakov v okne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Po zacvaknutí v strešných oknách VELUX INTEGRA® nie je potrebná žiadna elektroinštalácia, pretože okná majú vopred namontované elektrické montážne konzoly. Pri montáži modelu RML do manuálne ovládaného strešného okna VELUX alebo strešného okna VELUX s dodatočným motorom okna sa vyžaduje elektroinštalácia pomocou dodaného kábla a pripojenie k riadiacemu systému.</p> <p>Diaľkovým ovládačom možno roletu vytiahnuť a spustiť do ťubovoľnej polohy. Manuálna prevádzka je možná, ale mala by sa používať hlavne pri roletách umiestnených vodorovne alebo vo výnimočných prípadoch. Roleta podporuje tichý prevádzkový režim a ďalšie pokročilé používateľské programy, keď sa používajú diaľkové ovládače kompatibilné so systémom io-homecontrol®, ako je napríklad diaľkový ovládač KLR 200.</p>
Vopred spárovaný ovládací spínač	Materiál a farba	<p>Ovládacia rukoväť s jednotkou motora, hornými a bočnými profilmi: eloxovaný hliník. Vodiace lišty a spodné držiaky: plastové, sivé.</p>
	Spotreba energie	<p>0,6 A, 24 V jednosmerného prúdu zo strešného okna VELUX INTEGRA® na elektrický pohon alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA®.</p>
	Montáž a používanie	<p>Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovéj frekvencie (KLI 312).</p> <p>Dosah rádiovéj frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.</p>
	Materiál a farba	<p>ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)</p>
	Prehľad spotreby energie	<p>2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.</p>
	Opis veľkosti a hmotnosti	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>