

VELUX RWA- Hauptbedienstelle KFK 300/301/302/303/304

VELUX®



Betätigen Sie ganz einfach die Brandentrauchung mit dem Brandtaster KFK 30-. Brechen Sie einfach das Glas ein und drücken Sie den Knopf, um die Fenster zu öffnen. Für noch mehr Sicherheit können Sie weitere RWA-Hauptbedienstellen im gesamten Gebäude platzieren. Erhältlich in fünf verschiedenen Farben gemäß örtlichen Vorschriften.

- Erhöhen Sie die Sicherheit durch zusätzliche RWA-Hauptbedienstellen, die bei Auslösung das Rauchabzugssystem aktivieren.
- Installieren Sie zusätzliche Lüftungstaster, RWA-Taster, Rauchmelder und Regensensoren.
- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und -Vorschriften.

Technische Informationen

**VELUX RWA-
Hauptbedienstelle KFK
300/301/302/303/304**

Material und Farbe

Der Glasbruchpunkt ist je nach Produktcode in unterschiedlichen Farben erhältlich:

KFK 300: grau (RAL 7035/NCS S 1000-N)

KFK 301: rot (RAL 3000)

KFK 302: gelb (RAL 1004-1021)

KFK 303: blau (RAL 5009-5015)

KFK 304: orange (RAL 2011)

**Größen- und
Gewichtsbeschreibung**

N/A

Einbau und Gebrauch

KFK 300/301/302/303/304 werden an der Wand montiert und müssen gemäß der geltenden nationalen Gesetzgebung angeschlossen werden. Die Montagefläche muss glatt und eben sein. KFK 30- muss immer hintereinandergeschaltet werden. So wird sichergestellt, dass die ganze Linie von der Steuereinheit bis zum letzten KFK überwacht wird. Eine Sternschaltung ist daher nicht zulässig. Beim Anschluss wird das Kabel durch die Steuereinheit geführt und mit einem Kabelbinder befestigt.

Leistungsverbrauch

24 V Gleichspannung

Kompatibilität

Volle Kompatibilität mit den VELUX Brandentrauchungssystemen KFC 305/310 und KFC 210/220.

Anschluss

KFK 30- wird mit einem 6-adrigen Kabel direkt an die Steuereinheit angeschlossen. Mindestquerschnitt: 0,5 mm². Maximale Kabellänge: 100 m.