VELUX solar tam karartma enerji plise perde FSC

5 Yıl Garanti

VELUX solar tam karartma enerji perdeler, uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilir. Çift katlı plise karartma kumaşı, ısı yalıtımını güçlendirerek iç mekân konforunu artırır. Solar perdeler, ek kablolama gerektirmeden dakikalar içinde monte edilir. Manuel ve solar VELUX çatı pencereleriyle uyumlu şekilde çalışarak kusursuz bir çözüm sunar.

- Tam karartma etkisiyle rahatlatıcı bir atmosfer ve daha iyi bir uyku sağlar.
- VELUX solar perdeler, gölgelikler ve panjurlar, size kablo tesisatı olmadan uzaktan kumanda ile kontrol imkanı verir.
- Perdelerinizi istediğiniz şekilde kullanın: manuel, uzaktan veya otomatik.
- Isı yalıtımı kış aylarında odanızı konforlu bir sıcaklıkta tutar.
- Montajı dakikalar içinde yapılır - Perdeyi önceden monte edilmiş bağlantı parçalarına takarak klik sesini duymanız yeterli.
- Standard 100 by OEKO-TEX® sertifikası, ürünün zararlı madde içermediğini garanti eder.
- Piyasanın en ince profil tasarımı sayesinde içeriye daha fazla doğal ışık alır.
- Beyaz VELUX çatı pencereleriyle mükemmel bir uyum yakalayan beyaz yan profilleriyle zarif bir perde tasarımı.

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA tr-TR - Approved
Creation date 17-06-2026 00:02:18

Renkler ve desenler

VELUX perdeler için çeşitli renk ve tasarım seçenekleri bulunur. Ancak birkaç perde tipi sınırlı bir renk seçeneğiyle sunulur. Her renk ve tasarım seçeneğinin kendine özel bir kodu vardır. Ürün siparişlerinizde, seçtiğiniz kodu ilgili perde modeline ekleyin.

Çalıştırma rehberliği

VELUX solar tam karartma enerji plise perder, uzaktan kumanda işlevi gören önceden eşleştirilmiş bir duvar anahtarı ve manuel kullanım için ürün üstündeki bir kaydırma mekanizmasıyla birlikte temin edilir. Perde istenilen herhangi bir konuma açılıp kapatılabilir.

Uyumluluk

VELUX elektrikli çatı pencereleriyle uyumluluk:

Solar tam karartma enerji plise perde FSC; GGL, VELUX elektrikli GGL, VELUX solar GGL, GGU, VELUX elektrikli GGU, VELUX solar GGU, GPL, GPU, VELUX elektrikli GPU, GTL, GTU (SK10 hariç), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA ve VIU modellerine monte edilebilir.

Boyutlara gelince, ürün programında sürekli değişiklikler yapıldığından lütfen fiyat listesine bakın. Özel ölçülere göre perde üretimi de yapılabilmektedir.

Diğer VELUX güneş koruma ürünleri, enerjisini elektrikten ve gün ışığından alan VELUX ürünleri ve VELUX ACTIVE ürünleri ile uyumluluk:

Perde, başka içten güneş koruma ürünleriyle birlikte kullanılamaz. Perdenin, dıştan güneş koruma ürünleriyle birlikte kullanımı önerilmez. VELUX ACTIVE ürünleri perde ile uyumludur. Buna karşın, kışın yaz aylarındaki kadar sık kullanılamayabileceğini unutmayın. Perdeye ZIL sineklik takılabilir.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.velux.com.tr adresini ziyaret edin.

Creation date 17-06-2026 00:02:18

Teknik bilgiler

VELUX solar tam karartma enerji plise perde FSC	**Pil**	Yüksek performanslı batarya, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V doğru akım Batarya, şarjın yetersiz olduğu zamanlarda çalışmaya devam etmek için enerji tamponu işlevi görür. Tam olarak şarj edilmiş bir pille 200'e kadar işlem gerçekleştirilebilir. Perde çalıştırılmadan önce birlikte temin edilen batarya etkinleştirilmelidir. Tahmini batarya ömrü: 10 yıl.
	Bağlantı	Mevcut değil
	Montaj ve kullanım	Solar tam karartma enerji plise perde, pencereye önceden monte edilmiş olan üst mandallara kolayca, klik sesiyle takılır böylece montajın devamında iki el de serbest kalır. FSC, herhangi bir kablo tesisatına veya elektrik şebeke bağlantısına gerek olmadan VELUX elektrikli çatı pencerelerine takılabilir. Tercihinize göre çoklu çalıştırma Perdeleri manuel, uzaktan veya otomatik olarak, istediğiniz gibi kullanın. Üstelik perdelerinizi her yerden veya VELUX App Control ile odanın öbür ucundan kumanda edin.
	Malzeme ve renk	Gizli motor ünitesiyle birlikte kontrol barı, üst kasa ve yan raylar: Beyaz lake alüminyum. Alt bağlantı aparatları: Plastik, gri.
	Power consumption	Yüksek performanslı batarya, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V doğru akım Batarya, şarjın yetersiz olduğu zamanlarda çalışmaya devam etmek için enerji tamponu işlevi görür. Tam olarak şarj edilmiş bir bataryayla 200'e kadar işlem gerçekleştirilebilir. Perde çalıştırılmadan önce birlikte temin edilen batarya etkinleştirilmelidir. Tahmini batarya ömrü: 10 yıl.
	Güneş pili	Cama bakan taraftaki açma-kapama barına entegre fotovoltaik güneş pili.
Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı	**Montaj ve kullanım**	Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 312) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Malzeme ve renk	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Güç tüketimine genel bakış	2 x alkalin AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Boyut ve ağırlık açıklaması	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 17-06-2026 00:02:18