

VELUX Solar Verdunkelungsrollo DSU

VELUX®




VELUX Solar Verdunkelungsrollos sind fernbedienbar und sorgen für einen erholsamen Schlaf indem sie einfallendes Tageslicht abschirmen. Die Rollos sind für die perfekte Integration in das Flachdach-Fenster ausgelegt, was eine schnelle und einfache Montage ganz ohne Verkabelung ermöglicht.

- Solarbetriebene Verdunkelungsrollos mit vollständigem Verdunkelungseffekt sorgen für einen erholsameren Schlaf oder eine Mittagsruhe.
- Genießen Sie maximales Tageslicht und einen freien Blick zum Himmel, da das Rollo bei Nichtgebrauch im Rahmen des Fensters untergebracht ist.
- Maßgeschneidert für perfekte Integration und schnelle Montage.
- Mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel: Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Spracheingabe.
- VELUX Innenjalousien, Hitzeschutz-Markisetten und Rollläden mit Solarantrieb lassen sich bequem und ohne Verkabelung fernbedienen.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in vielen Farben und Mustern erhältlich. Einige Rollovarianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette verfügbar. Jede Farb- und Musteroption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Rollotyp hinzu.



4550

Bedienungsanleitung

Das solarbetriebene Verdunkelungsrollo von VELUX wird über einen individuellen, vorkonfigurierten Funk-Wandschalter bedient, der in den Paketen enthalten ist.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Flachdach-Fenstern: DSU kann an Dachfenster CVU und CFU montiert werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukten und VELUX Elektro-Produkten: DSU ist ein eigenständiges Produkt und kann mit anderen io-homecontrol®-gekennzeichneten Produkten kombiniert werden. DSU kann nicht mit der VELUX Solar-Markisette MSU kombiniert werden, wohl aber mit dem Insektenschutz-Rollo ZIU.

Angaben zur Größe finden Sie in der Preisliste. Änderungen des Produktsortiments sind laufend möglich.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>

Technische Informationen

VELUX Solar Verdunkelungsrollo DSU	Akku	Hochleistungsakku, NiMH. 2 A, 9,6 V Gleichspannung Der Akku dient als Energiepuffer für den Betrieb bei unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 600 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	Anschluss	N/A
	Einbau und Gebrauch	Das Verdunkelungsrollo wird im Inneren des Oberlichts zwischen dem Glas-Oberelement und dem Oberlicht-Basiselement angebracht. Die Montage ist daher am bequemsten während des Einbauprozesses. Das Verdunkelungsrollo verfügt über eine hochwertige NiMH-Batterie, die durch eine Solarzelle im Markisettenkasten aufgeladen wird, und wird über den vorprogrammierten Funk-Wandschalter bedient.
	Material und Farbe	Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukte. Griffleiste, obere Blende und Montageschienen: eloxiertes oder weiß lackiertes Aluminium. Schnurzüge: 100 % Polyester. Führungsschienen und Montagebeschläge unten: Kunststoff.
	Leistungsverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH. 9,6 V, 2.000 mAh. Der Akku dient als Energiepuffer für den Betrieb bei unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 600 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo muss vor dem Betrieb eingeschaltet werden. Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	Solarzelle	Die Photovoltaik-Solarzelleneinheit ist im oberen Gehäuse integriert.
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	Einbau und Gebrauch	Ein vorkonfigurierter, einseitig gerichteter Funkfrequenz-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, Weiß (NCS S 1000-N).
	Übersicht Stromverbrauch	2 x Alkali-AAA-Batterien (1,5 V). Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Größen- und Gewichtsbeschreibung	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Verdunkelungsrollostoff	Material und Farbe	Material: 100 % Polyester. Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Deko- und Sonnenschutzprodukte.