VELUX Elektro-Sichtschutz-Rollo RML

5 Jahre Garantie

Die Elektro-Sichtschutz-Rollos von VELUX lassen sich per Knopfdruck automatisch steuern und ermöglichen eine stufenlose Lichtregulierung und Privatsphäre in Räumen, für die keine vollständige Verdunkelung erforderlich ist. Die Elektro-Sichtschutz-Rollos lassen sich problemlos an Ihre VELUX Elektro-Dachfenster anschließen und ermöglichen Ihnen die flexible Kontrolle über das natürliche Licht im Raum. VELUX Sichtschutz-Rollos mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Einbau in wenigen Minuten: Klicken Sie einfach das Produkt in die vorinstallierten Halterungen und es ist direkt für die Bedienung per Wandsender oder App vorbereitet.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Die VELUX Elektro-Rollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch eine bequeme Fernbedienung.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.

Creation date 19-05-2025 05:56:30 DSP Interior blinds INTEGRA de-DE - Approved

Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

4161

Bedienungsanleitung

Das VELUX Elektro-Sichtschutz-Rollo wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert kann in jede gewünschte Position hochgefahren oder heruntergelassen werden.

Kompatibilität

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:
Das Sichtschutz-Rollo RML kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, GPL, GPU, GGLS und GPLS montiert werden.
Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.
Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, VELUX Elektro- und Solar-Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:
Das Rollo kann nicht mit anderen innen montierten Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es kann mit außen montierten Sonnenschutzprodukten und mit Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.de

Creation date 19-05-2025 05:56:30

Technische Informationen

VELUX Elektro-Sichtschutz-Rollo RML	**Anschluss**	Bei der Montage des Rollos an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da es direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei der Montage des Rollos an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10 ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810
	Installation und Bedienung	Das Sichtschutz-Rollo wird einfach auf die vorinstallierten oberen Zubehörträger im Fenster geklickt, sodass während des verbleibenden Teils der Montage beide Hände frei bleiben. Wenn Sie das Elektro-Sichtschutz-Rollo einklicken, ist keine Verkabelung erforderlich, da die Fenster über vormontierte Elektro-Montagebeschläge verfügen. Beim Einbau von RML in ein manuell bedienbares VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10 ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810 Das Sichtschutz-Rollo kann mit der Fernbedienung in jede Position hochgezogen und heruntergelassen werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung der Rollos oder in Ausnahmefällen erfolgen. Das Sichtschutz-Rollo unterstützt den Flüstermodus, wenn es über VELUX ACTIVE with NETATMO oder die VELUX App Control gesteuert wird.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium. Führungen und untere Träger: Kunststoff, grau.
	Stromverbrauch	0,6 A, 24 V Gleichstrom von einem VELUX Elektro-Dachfenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit.
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	**Installation und Bedienung**	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	Leistungsaufnahme, Übersicht	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	Größe und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stoff für Sichtschutzrollo, Grau	**Material und Farbe**	Stoff: 100 % Polyester Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz. Schnurzüge: 100 % Polyester
Stoff für Sichtschutz-Rollo, Uni Beige		Stoff: 100 % Polyester. Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz. Schnurzüge: 100 % Polyester
Stoff für Sichtschutz-Rollo		
Stoff für Sichtschutzrollo, Grau		Stoff: 100 % Polyester Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz. Schnurzüge: 100 % Polyester

Creation date 19-05-2025 05:56:30