

VELUX KFA 100 füstérzékelő



A KFA 100 füstérzékelő automatikusan aktiválja a hő- és füstelvezető ablakokat. Az optikai füstérzékelő füst esetén a tűz kialakulásának kora szakaszában biztosít figyelmeztetést. Vészhelyzet esetén a komfort szellőzés felülbírálásra kerül.

- Füstképződés esetén automatikusan aktiválja a füstelvezető ablakmozgató motorját. Szükséges az irányítási rendszerhez való csatlakoztatás.
- Adjon hozzá további fali kapcsolókat, betörhető üveges kézi jeladókat, füstjelzőket és esőérzékelőket.
- Teljes mértékben megfelel a jelenlegi és a várható jövőbeli CE-szabványoknak és előírásoknak.

Technikai információk

VELUX KFA 100 füstérzékelő	Anyag és szín	Szekrény színe: RAL 9016, fehér
	Méret és súly leírása	Ø 100 mm; H: 50 mm
	Beépítés és használat	Legfeljebb 10 füstérzékelő csatlakoztatható minden irányítási rendszerhez. A KFA 100 füstérzékelőket mindig a mennyezetre kell szerelni az érvényes helyi jogszabályoknak megfelelően. Ha az alap megfelelően fel van szerelve a mennyezetre, a füstérzékelő rápatintható. A termékek használatba vételéig porvédő burkolat helyezhető fel rá. Több KFA telepítése esetén az összes érzékelőt egy sorba (soros kapcsolással) kell bekötni a vezérlőegységtől kezdve, hogy biztosítsa az összes érzékelő felügyeletét. A vezérlőegység zárómodulját a vezérlőegységtől legtávolabb lévő érzékelőkhöz kell helyezni.
	Áramfogyasztás	12 V, egyenáram
	Kompatibilitás	Teljes kompatibilitás a VELUX KFX és KFC 210/220 füstelvezető rendszerekkel
	Csatlakoztatás	A KFA 100 kéteres kábellel csatlakozik a vezérlőegységhez, min. kábelkeresztmetszet: 0,5 mm ² , max. kábelhossz: 100 m.