

Ľahká termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSSS, solárny pohon

VELUX®



Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon VELUX zaistujú účinnú tepelnú ochranu. I keď vonku páli slnko, doma budete mať chládok. Odolná tkanina v prípade potreby blokuje svetlo a tlmi hluk dažďa. Dodáva sa s vopred spárovaným ovládačom pre jednoduchú manipuláciu. Ľahká vonkajšia roleta na solárny pohon 2 v 1 radu SSSS je špeciálne navrhnutá pre solárne strešné okná 2 v 1 VELUX GGGS a GPLS na solárny pohon i s manuálnym ovládaním.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interéri.
- Tkanina, ktorá neprepúšťa svetlo, poskytuje zatemnenie pre lepší nočný spánok.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Vďaka bezúdržbové konštrukcii sa na tento výrobok môžete spoľahnúť po celú dobu jeho životnosti.
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.
- Stepless positioning allows you to lower the shutter to exactly where needed.



Príručka kovládaniu

Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon sa ovládajú samostatnými, vopred spárovanými ovládacími spínačmi, ktoré sú súčasťou balenia.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX:

Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon SSSS je možné namontovať na strešné okná VELUX 2v1 alebo 3v1 GGLS. Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku. Ľahké vonkajšie rolety možno vyrobiť aj na mieru.

Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon 3v1 SSSS možno kombinovať s medenými oknami pomocou súpravy ZOZ FFKF-- 251.

Ytterligare information

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <http://https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Vopred spárovaný ovládací spínač	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
Ľahká termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSSS, solárny pohon	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Solárny článok	Fotovoltaická jednotka solárnych článkov integrovaná v hornom kryte.
	Montáž a používanie	Ľahkú vonkajšiu roletu na solárny pohon VELUX možno nainštalovať zvonku aj zvnútra v prípade inštalácie 3 v 1. Inštalácia 2 v 1 vyžaduje inštaláciu zvonku. Inštalácia je bezpečná, rýchla a jednoduchá, okrem iného vďaka špeciálne navrhnutým „zasúvacím“ konzolám VELUX, a môže ju vykonať jedna osoba.
Pancier	Materiál a farba	Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma.
Ľahká termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSSS, solárny pohon	Pripojenie	Vonkajšia roleta je samostatný výrobok fungujúci na platforme io-homecontrol®. Nevyžaduje žiadne zapojenie ani pripojenie k elektrickej sieti.
	Batéria	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh.
	Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh.
		Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiah s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 100 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť.
Vopred spárovaný ovládací spínač	Montáž a používanie	Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
Ľahká termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSSS, solárny pohon	Materiál a farba	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m. Zatemňovacia tkanina je vyrobená z polyesteru s povrchovou vrstvou z PVC na oboch stranach. Čierna látka sa testuje z hľadiska rozkladu spôsobenému ultrafialovým žiareniom a teplom, ako aj z hľadiska deformácie zmršťovaním a zvlnením.