Ieșire pe acoperiș cu articulare în partea laterală

Geam 00H



5 Ani Garanție

Fereastra poate fi montată pe acoperișuri cu înclinație între 20 și 65°.



Ieșirea pe acoperiș VELUX GVK este concepută pentru a fi utilizată în încăperi nelocuite, unde este nevoie de acces facil pe acoperiș și ventilație regulată. Fiind o variantă cu articulare laterală, se deschide spre stânga sau spre dreapta, în funcție de utilizarea preferată. Fabricată din aluminiu și poliuretan care nu necesită întreținere. Dispune de ramă de etanșare integrată. Disponibilă cu profiluri negre.

- Cele trei poziții de ventilare vă permit să asigurați un flux scăzut, dar constant de aer în spațiile nelocuite.
- Se deschide în exterior spre stânga sau spre dreapta pentru acces facil pe acoperiș.
- Limitatorul de deschidere brevetat ține fereastra deschisă și în siguranță la 90 de grade.
- Mențineți aspectul exterior tradițional al clădirii folosind designul tradițional.
- Bucurați-vă de utilizarea fără probleme și fără întreținere a ferestrei de mansardă datorită cercevelei din aluminiu extrudat.
- Creați o instalare perfectă cu rama de etanșare universală integrată, care oferă un flux de lucru simplu și o conexiune etanșă.

CE

Creation date 29-09-2026 22:44:57 CRW Cold room ro-RO - Approved

Dimensiunile disponibile și zona cu lumină naturală

	460
610	GVK +++ (0.22)

Toate măsurătorile sunt exprimate în mm. ( ) = Zona cu lumină de zi efectivă, m^2 [ ] = Zonă liberă geometrică, m^2

Caracteristicile sticlei de geam

Geam 00H		
	Izolare termică Geamul cu consum redus de energie reduce pierderile de căldură prin fereastră și sporește confortul interior.	**U_g = 3.0**
	Aport solar În regiunile cu climă mai rece și în încăperile cu ferestre mari, aportul solar asigură un climat interior mai bun în perioadele de iarnă.	**0,79**
	Protecție solară În regiunile cu clima caldă și în încăperile cu ferestre mari, un geam cu protecție solară asigură un climat interior mai bun în perioadele de vară.	★★☆☆
	Securitate Sticla interioară laminată groasă crește protecția împotriva intrărilor prin efracție (la atacul cu forță manuală)	**N/A**
	Securitate interioară Previne căderea cioburilor în cameră în cazul spargerii accidentale a geamului.	
	Sticlă exterioară întărită Adaugă rezistență suprafeței exterioare a sticlei pentru a o proteja de mingile rătăcite și de vremea extremă, cum ar fi furtunile puternice și grindina.	
	Filtru UV Îți protejează mobilierul și decorațiunile interioare împotriva decolorării cauzate de razele UV dăunătoare ale soarelui.	
	Reducerea zgomotului ploii Caracteristica ferestrei de reducere a zgomotului ploii creează o barieră între fereastră și vremea de afară ce oferă astfel momente de calm în zilele – sau nopțile – ploioase.	
	Auto-curățare Tratamentul special împotriva murdăriei aplicat pe geam are dublu efect: mai puțin timp pentru curățare și mai mult timp pentru a admira priveliștea.	
	Anti-rouă Tratamentul anti-rouă aplicat geamului reduce semnificativ zilele cu rouă pe geamul exterior oferindu-ți, astfel, o vedere clară.	

Structura sticlei de geam

Unitatea sticlei de geam	Componența variantei
Geam cu două foi	Sticlă flotată 3 mm – Aer 10 mm – Sticlă flotată 3 mm

Creation date 29-09-2026 22:44:57

Finisaj interior

Material Description	Negru, nu necesită întreținere Finisaj cu lac poliuretanic.
Codul de culoare NCS, suprafața interioară	S 9000-N
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața interioară	9005

Protecții exterioare

Material Description	Aluminiu, gri închis Gri închis
Codul de culoare NCS, suprafața exterioară	S 7500-N
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața exterioară	7043

Perioada de garanție



Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi https://www.velux.ro

Creation date 29-09-2026 22:44:57