VELUX Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung Solar SSSS

5 Jahre Garantie

VELUX Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung Solar bieten einen wirksamen Hitzeschutz, wodurch Ihr Zuhause auch an warmen, sonnigen Tagen kühl bleibt. Das strapazierfähige, lichtdichte Gewebe lässt bei Bedarf kein Licht eindringen und reduziert Regengeräusche. Sie werden mit vorgepaarten Funk-Wandtastern für eine einfache Bedienung geliefert. Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung Solar SSSS wurden speziell für Ihre VELUX manuell bedienten und solarbetriebenen 2-IN-1 Dachfenster GGLS und GPLS entwickelt.

- Der Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Das lichtdichte Gewebe sorgt mit Verdunkelung für einen erholsamen Schlaf.
- VELUX solarbetriebene Innenrollos, Markisetten und Aussenrollläden bieten bequeme Fernbedienung ohne jegliche Verkabelung.
- Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorglosigkeit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
- Kompatibel mit der VELUX ACTIVE with NETATMO für ein besseres Raumklima mit automatischem Hitzeschutz. Fernbedienbar über Smartphone oder Sprache.
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie die Markisette Verdunkelung genau so weit absenken, wie es nötig ist.

CE

Creation date 19-05-2025 06:32:37 VRS Roller shutters INTEGRA de-CH - Approved

Bedienungsanleitung

Die solarbetriebenen Markisetten werden durch einzelne vorgepaarte Funk-Wandtaster bedient, die im Lieferumfang enthalten sind.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:
2in1-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung Solar SSSS können an VELUX 2in1-Dachfenstern GGLS und GPLS montiert werden. Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Wenn die Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung Solar mit solarbetriebenen Dachfenstern GGLS FK--, FM-- oder FP-- kombiniert werden, muss ein Solar-Regler ZOZ 246 bestellt werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/

Creation date 19-05-2025 06:32:37

Technische Informationen

Vorgepaarter Wandschalter	**Energieverbrauch im Überblick**	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
VELUX Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung Solar SSSS		Der Verdunkelungsstoff besteht aus Polyester mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Der schwarze Stoff wurde auf UV- und hitzebedingte Schädigung sowie Einlaufen, Verformung und Wellenbildung getestet.
	Solarzelle	Die Photovoltaik-Solarzelleneinheit ist im oberen Abdeckblech integriert.
	Energieverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Der Akku dient als Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten unzureichender Ladung. Mit einem vollständig geladenen Akku kann das Produkt bis zu 100 Mal betätigt werden. Der Rollladen wird mit einem Akku geliefert, der vor der Benutzung eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: bis 10 Jahre.
	Akku	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh.
	Anschluss	Jede solarbetriebene Markisette ist ein eigenständiges Produkt auf einer io-homecontrol®-Betriebsplattform. Sie erfordert keine Verkabelung oder Verbindung mit dem Stromnetz.
Lamellenpanzer	**Material und Farbe**	Lamellen: Lackierte Aluminiumlamellen, gefüllt mit Polyurethanschaum (enthält kein Freon): umbragrau (NCS S 7500-N). Scharniere zwischen den Lamellen: schwarzer Gummi.
VELUX Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung Solar SSSS	**Einbau und Gebrauch**	Solarbetriebene VELUX 2-IN-1-Markisetten sollten von aussen an VELUX 2-IN-1-Dachfenstern GGLS oder GPLS montiert werden. Die speziell entwickelten VELUX Schnapphalterungen sorgen für eine sichere, schnelle und einfache Montage, die von einer Person alleine durchgeführt werden kann.
Vorgepaarter Wandschalter		Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 313) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.

Creation date 19-05-2025 06:32:37