VELUX App Control



3 Години Гаранция

С VELUX App Control можете да управлявате всички електрически покривни прозорци, щори и външни ролетни щори VELUX, удобно разположили се на дивана си или когато сте в движение. И което е още по-хубаво, сега всеки член на домакинството може да планира работата на своите електрически продукти VELUX, например за да му помогнат да се събуди при изгрев или да спи до късно в неделя.
С други думи, трябва само да вземете телефона си, за да се насладите на по-удобен, по-здравословен живот в дома си с помощта на VELUX App Control.

- Настройвате електрическите покривни прозорци, външни ролетни щори и щори VELUX да се отварят или затварят в определени часове на деня
- Бъдете спокойни, че Вашият дом се проветрява минимум три пъти на ден.
- Активира външните ролетни щори, външните сенници или щорите VELUX с електрическо и соларно захранване, за да предпази дома ви от прегряване.
- Монтирайте Вашето решение бързо и лесно, като следвате стъпките в приложението.

Creation date 28-10-2026 16:45:20 Electrical products K- Technical info version bg-BG - Approved

Техническа информация

VELUX App Control	**Материал и цвят**	Гейтуей VELUX ACTIVE: ABS пластмаса, бял (NCS S 1000-N)
	Описание на размера и теглото	93x93x28 мм, 125 г
	Монтаж и използване	Монтаж на закрито при макс. 40°C. Гейтуеят трябва да бъде поставен на централно място в дома, за да осигурява безжична връзка както с продуктите на VELUX, така и с Wi-Fi рутера. Скобата се използва за фиксиране към стената. Радиочестотен обхват: 300 м свободно поле. В зависимост от конструкцията на сградата обхватът на закрито е приблизително 30 м. Конструкции от железобетон, метални тавани и стени от гипсокартон със стоманени елементи може да намалят обхвата. Вижте също инструкциите за монтаж. Ежедневната работа с електрическите продукти VELUX се извършва с приложението VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Power consumption	Гейтуей VELUX ACTIVE 3LG: 230/240 V AC – 50-60 Hz / 2,5 W
	Съвместимост	iPhone, iPad или iPod touch с iOS 9.0 или по-нова версия Смартфон/таблет с Android 5.0 или по-нова версия Apple HomeKit Google Асистент (само гласово управление) Електрически продукти VELUX (с изключение на щепсела за адаптор KRD 100 и луничка за вграждане KRA 100) Свързани електрически продукти VELUX: максимум 200 Добавени сензори за вътрешен климат (KLA 300): максимум 10 Добавени ключове за бързо затваряне (KLN 300): максимум 5
	Свързване	Безжична връзка: 868,0 – 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400 – 2483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz). Стандарт за сигурност: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP и AES) Физическо свързване: VELUX гейтуеят е оборудван с 1,5-метров двужилен кабел със захранващ щепсел за свързване към основното захранване.
Гейтуей	**Materials**	PC пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Описание на размера и теглото	95 мм x 95 мм x 25 мм (ШхВхД), 0,125 кг.
	Монтаж и използване	Този гейтуей е само за вътрешна употреба при стайна температура между 5°C и 45°C. Може да се използва в суха среда (например в хол или спалня). Радиочестотен обхват: 300 м на открито. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 м.
	Power consumption	230/240 V AC – 50 – 60 Hz/2,5 W

Creation date 28-10-2026 16:45:20