Hliníková vonkajšia roleta VELUX SML, elektrický pohon



5 Rokov Záruka

Diaľkovo ovládané hliníkové vonkajšie rolety VELUX SML na elektrický pohon s vonkajšou montážou sú vhodné do akéhokoľvek podnebia a chránia vašu domácnosť pred nepriaznivým počasím. Robustná hliníková konštrukcia obmedzuje prehrievanie, poskytuje dokonalé zatemnenie, tlmí zvuk dažďa a zaisťuje dodatočné zabezpečenie domácnosti. Po spárovaní s elektrickým strešným oknom VELUX získate maximálnu kontrolu.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Vonkajšie rolety VELUX poskytujú najvyššiu úroveň zatemnenia. Ideálne pre tých, ktorí potrebujú dokonalú kontrolu svetla pre pokojný spánok v noci alebo popoludňajšie zdriemnutie.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Tepelná izolácia v zime udržiava v miestnosti príjemnú teplotu
- Odraďte zlodejov a získajte väčší pocit bezpečia.
- Vďaka tlmeniu hluku nerušene spíte aj počas krupobitia alebo dažďa.
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.

CE

Creation date 06-10-2026 17:26:16 VRS Roller shutters INTEGRA sk-SK - Approved

Príručka k ovládaniu

Vonkajšiu roletu VELUX INTEGRA® možno vyťahovať a spúšťať pomocou vopred spárovaného ovládacieho spínača a možno ju umiestňovať do ľubovoľnej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX:

Vonkajšiu roletu SML možno montovať na výrobky GFL, GGL, GGL-PU, VELUX GGL na elektrický pohon, GGU, VELUX GGU na elektrický pohon, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI a FVI Classic. Ak sa tieto okná kombinujú s doplnkovými prvkami okna GIR, GIL, GIU, GIV alebo GID, vonkajšiu roletu nemožno namontovať. SML je možné inštalovať aj na okná kombinované s vertikálnymi okennými prvkami VFA/VFB/VFE. Sklon strechy musí byť v rozsahu od 15° do 85°. Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku. Vonkajšiu roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Pri inštalácii SML na varianty GGL --62, --64 a --65 vyrobené po roku 2000 je potrebná montážna sada ZOZ 212. Pre variant GGL --65 vyrobený po roku 2012 je potrebná montážna súprava ZOZ 219.
Pri inštalácii SML na strešné okná vyrobené pred rokom 2001 je potrebná montážna súprava, ktorú je potrebné zakúpiť samostatne:
ZOZ 253 pre strešné okná v rozmeroch 101 – 206 (vyrobené v rozmedzí rokov 1991 – 2000)
ZOZ 254 pre strešné okná v rozmeroch 064, 304 – 810/1-14, 31 (vyrobené do roku 2001)

Kombinácie niekoľkých strešných okien vedľa seba vyžadujú rozstup rámov minimálne 100 mm. Ak sa okná kombinujú nad/pod sebou, rozstup rámov musí byť minimálne 250 mm. Vonkajšiu roletu nemožno montovať na okná s dvojitým lemovaním EB.

Kompatibilita s inými tieniacimi výrobkami VELUX a výrobkami VELUX na elektrický pohon:

Vonkajšiu roletu možno kombinovať s vnútornými tieniacimi výrobkami VELUX a elektrickými motormi VELUX. Upozorňujeme, že ak vonkajšiu roletu skombinujete s vnútornými roletami VELUX na solárny pohon, funkcia solárnych článkov rolety na dobíjanie batérie bude znížená alebo nulová.

Vonkajšiu roletu nemožno kombinovať s inými vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 06-10-2026 17:26:16

Technické informácie

Hliníková vonkajšia roleta VELUX SML, elektrický pohon	**Spotreba energie**	1,0 A, 24 V jednosmerného prúdu zo strešného okna VELUX INTEGRA® GGL alebo GGU na elektrický pohon alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA®.
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Prehľad spotreby energie**	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Pancier		Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma.
Hliníková vonkajšia roleta VELUX SML, elektrický pohon	**Montáž a používanie**	Možno montovať zvnútra aj zvonka.
	Pripojenie	Vonkajšia roleta sa dodáva s krátkym káblom motora na priame pripojenie k svorkovnici v strešných oknách VELUX INTEGRA® GGL/GGU na elektrický pohon. Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálneho prierezu elektroinštalácie: Dĺžka do 20 m: minimálne 0,75 mm2 Dĺžka do 40 m: minimálne 1,50 mm2
	Materiál a farba	Vrchný plášť, bočné kryty, bočné profily a spodný kryt: lakovaný hliník. Pri medených verziách sú bočné kryty a spodný kryt medené. Koncové diely vrchného plášťa, obmedzovače otvorenia a spodné diely bočných profilov: tónovaný plast. Pásik vrchného plášťa: tónovaný plast, čierny
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Montáž a používanie**	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.

Creation date 06-10-2026 17:26:16