

VELUX kontrollskap KFC 210

VELUX®



Med kontrollskap KFC 210 kan du styre opptil 4 GGL/GGU-røykventilasjonsvinduer samtidig eller 1 CSP-røykventilasjonsvindu for flate tak. Du kan enkelt åpne tilkoblede vinduer for å slippe inn frisk luft, ved hjelp av knappene på styrepanelet. KFC 210 har i tillegg integrert brannknapp og et reservebatteri med 72 timers driftstid, for ekstra sikkerhet.

- Den integrerte brannknappen aktiverer røykventilasjonssystemet når den utløses.
- Visuelle alarmer og lydalarmer varsler brukerne av bygningen i nødstilfeller eller ved systemfeil.
- Åpne vinduet raskt for daglig ventilasjon eller komfortventilasjon med et knappetrykk.
- Styresystemet signaliserer om det er svikt i motorens strømforsyning.
- Fullstendig i samsvar med gjeldende og forventede fremtidige CE-standarder og -forskrifter.
- Styr opptil fire VELUX røykventilasjonsvinduer GGL/GGU eller ett VELUX røykventilasjonsvindu for flate tak CSP.
- Legg til flere veggbrytere, brannknapper, røykvarslere og regnsensorer.

Technical information

VELUX kontrollskap KFC 210	Materiale og farge	Skapfarge: RAL 9016, hvit
	Beskrivelse av størrelse og vekt	Vekt: uten batterier = 3,1 kg. – med batterier = 8,0 kg
	Montering og bruk	Røykventilasjonssystemets skap og kretskort kan brukes til 4 røykventilasjonsvinduer for skrå tak eller 1 røykventilasjonsvindu for flate tak (CSP). Fungerer som styreenhet for alle røyksensorer, brannknapper osv., og styrer og åpner vinduet ved røykdannelse. KFC 210 har en terminal for vindusmotorer som skal kobles til med en maksimal utgangseffekt på 10 ADC. Montering må utføres av en sertifisert person i henhold til gjeldende nasjonale krav. Styresystemet må kobles direkte til strømmettet i henhold til nasjonale krav til systemet. Sørg for at strømmettet ikke kan kobles fra utilsiktet. Det anbefales at frakobling kun kan utføres med hovedbryter eller nøkkelbryter. Minst én av disse frakoblingsmåtene må inkorporeres i det faste ledningsnett i samsvar med nasjonale krav til ledningsføring. Styresystemet har en jordforbindelse som kun har funksjonelle formål.
	Power consumption	Inngangsspenning: 230 VAC – 50 Hz / 40 VA. Utgangsspenning: 24 VDC Maks. belastning 10 A – Reservebatteri: 2 x 12 VDC / 7,2 Ah
	Kompatibilitet	KFC 210 er kompatibel med alt VELUX røykdetektortilbehør (KFA 100, KFK 10-, KFK 200). I installasjoner hvor det brukes en styreenhet fra en tredjepart, kan KFC 210 brukes som strømforsyning bare til tilkoblede røykventilasjonsvinduer fra VELUX (4 x takvinduer for skrå tak eller 1 x vindu for flate tak CSP).
Tilkobling	Strømmettet kobles direkte til styreenhetens primærside med en 3-lederkabel. Min. tverrsnitt: 1,5 mm ² . Maks. lengde: skal være i samsvar med nasjonal lovgivning for å sikre riktig strømforsyning.	