

Hliníková venkovní roleta VELUX SMG, elektrický pohon



Dálkově ovládané hliníkové venkovní rolety VELUX SMG na elektrický pohon s vnější montáží jsou vhodné do jakéhokoli podnebí a chrání vaši domácnost před nepříznivým počasím. Robustní hliníková konstrukce omezuje přehřívání, poskytuje dokonalé zatemnění, tlumí zvuk deště a zajišťuje dodatečné zabezpečení domácnosti. SMG se skládá ze dvou venkovních rolet, které se montují na střešní okno VELUX s níže zasazeným doplňkovým okenním prvkem GIL nebo GIU.

- Tepelná ochrana udržuje v místnosti chládek a zlepšuje vnitřní pohodlí.
- Venkovní rolety VELUX poskytují nejvyšší úroveň zatemnění. Ideální pro ty, kteří potřebují dokonalou kontrolu světla pro klidný spánek v noci nebo odpolední zdřímnutí.
- Elektrické rolety, markýzy a venkovní rolety VELUX lze pohodlně ovládat na dálku.
- Tepelná izolace udržuje v zimě teplo uvnitř.
- Odraďte zloděje a získejte pocit jistoty a bezpečí.
- Nerušený spánek během krupobití nebo deště díky snižování úrovně hluku.
- Kompatibilní s řídicí jednotkou vnitřního prostředí VELUX ACTIVE with NETATMO, která vám díky automatické ochraně před horkem zajistí lepší vnitřní klima. Dálkové ovládání pomocí smartphonu nebo hlasem.



Pokyny k ovládání

Venkovní rolety na elektrický pohon VELUX lze nezávisle vytáhnout nebo stáhnout do různých poloh pomocí samostatných předem spárovaných ovládacích spínačů.

Manipulace s venkovní roletou v zimě: Venkovní roleta může být zablokována sněhem a ledem. V případě zablokování se aktivuje ochranný mechanismus motoru, který zabrání dalšímu použití a tím i případnému poškození venkovní rolety. Pokud se chcete vyhnout poškození venkovní rolety tajícím sněhem, vezměte v úvahu místní stavební postupy a známé předpisy.

Kompatibilita

Kompatibilní se střešními okny VELUX:

Venkovní roletu SMG lze nainstalovat na okna GGL, elektrická okna VELUX GGL, GGU, elektrická okna VELUX GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, GGL --62, GGU --62 a GPU --62 a kombinovat s doplňkovými okenními prvky GIL, GIU. Velikosti jsou uvedeny v ceníku.

Při montáži venkovních rolet na okna GGL --62 a GGL --64 vyrobená mezi roky 2000 a 2014 může být zapotřebí montážní sada ZOZ 212 (kontaktujte místní prodejní společnost VELUX). Lze je instalovat do střech se sklonem v rozsahu 15° až 85°. Kombinace několika střešních oken instalovaných vedle sebe vyžaduje minimální vzdálenost mezi rámy alespoň 100 mm. Při kombinaci oken vedle sebe nebo nad sebou je nutné zachovat vzdálenost mezi rámy alespoň 250 cm. Venkovní rolety nelze instalovat do oken s dvojitým lemováním EB-.

Venkovní rolety SMG nelze kombinovat s elektrickými okny VELUX GPU, VELUX Balanced Ventilation a VELUX Smart Ventilation.

Kompatibilní s ostatními výrobky pro zastínění VELUX a elektrickými výrobky VELUX:

Venkovní rolety lze kombinovat s vnitřními zastiňujícími doplňky VELUX a ovládáním oken VELUX.

Připomínáme, že pokud venkovní rolety zkombinujete se solárně napájenými vnitřními roletami, baterie se pomocí solárního článku vnitřních rolet nemusí dobíjet dostatečně rychle nebo vůbec.

Venkovní rolety nelze kombinovat s ostatními venkovními stínicími výrobky.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

Technické informace

Hliníková venkovní roleta VELUX SMG, elektrický pohon Předem spárovaný ovládací spínač Pancéř Předem spárovaný ovládací spínač Hliníková venkovní roleta VELUX SMG, elektrický pohon	Spotřeba energie	1,0 A, 24 V DC z elektrického střešního okna VELUX INTEGRA® GGL nebo GGU nebo z řídicího systému VELUX INTEGRA®.
	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
		Lamely: lakované hliníkové lamely plněné polyuretanovou pěnou (neobsahuje freony), světle šedé (RAL 7038). Závěsy mezi lamelami: černá pryž Lamely: lakované hliníkové lamely plněné polyuretanovou pěnou (neobsahuje freony), šedé (NCS S 7500-N). Závěsy mezi lamelami: černá pryž
	Instalace a použití	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 313). Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
		Venkovní rolety lze montovat zevnitř i zvenku. Musí být připojeny k elektrickému střešnímu oknu VELUX GGL nebo GGU nebo k elektrickému řídicímu systému VELUX, který je nutné objednat samostatně.
		Venkovní rolety SMG jsou dodávány se dvěma ovládacími spínači kvůli samostatnému ovládání, pokud je potřeba. K ovládání venkovní rolety na elektrický pohon VELUX SMG na manuálním okně s doplňkovým prvkem GIU/GIL se doporučují 2 přídavné ovládací jednotky KUX 110, čímž je možné ovládat horní a spodní venkovní roletu současně. V případě elektrického okna VELUX GGU/GGL s doplňkovým prvkem GIL/GIU se pro současné ovládání rolet doporučuje jedna řídicí jednotka KUX 110.
	Připojení	Venkovní rolety se dodávají s krátkým kabelem motoru pro přímé zapojení do spojovacího boxu v elektrických střešních oknech VELUX GGL/GGU. Pokud používáte delší kabel, dodržuje následující minimální rozměry elektroinstalace: Délka do 20 m: nejméně 0,75 mm ² Délka do 40 m: nejméně 1,50 mm ²
	Materiál a barva	Vrchní pouzdro, boční kryty, boční profily a spodní kryt: lakovaný hliník Koncové díly vrchního pouzdra, spodní díly omezovače otevírání a bočních profilů: obarvený plast Pás vrchního pouzdra: obarvený plast, černý