

Електрическа алумниева външна щора против топлина VELUX SML



Идеална за всякакъв климат, електрическата алумниева външна щора против топлина VELUX SML защитават дома ви от лошо време. Здравата конструкция намалява нагряването от слънцето, затъмнява напълно, когато е необходимо, намалява шума от дъжд и осигурява допълнителна сигурност за дома. Свържете ги с вашия електрически покривен прозорец VELUX за максимален контрол.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Най-доброто затъмняване на пазара Ви осигурява пълна тъмнина за по-добър нощен сън или следобедна дрямка.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата
- Насладете се на подобрено усещане за сигурност и отблъснете крадците.
- Спете необезпокоявано по време на градушка или дъжд благодарение на ефекта за намаляване на шума.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.



Указания за експлоатация

Ролетната щора с електрическо управление VELUX може да се вдига и спуска чрез предварително сдвоен стенов ключ за управление и да се оставя в различни позиции.

Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX:

Външната ролетна щора SML може да се монтира на GFL, GGL, GGL-PU, VELUX GGL с електрическо управление, GGU, VELUX GGU с електрическо управление, GHU, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI с електрическо управление и FVI Classic. Ако тези прозорци се съчетаят с допълнителни прозоречни елементи GIR, GIL, GIU, GIV или GID, монтирането на външната ролетна щора не е възможно. SML може да се монтира и на прозорци, комбинирани с вертикални елементи VFA/VFB/VFE. Наклонът на покрива трябва да бъде между 15° и 85°. По отношение на размерите вижте ценовата листа. Външната ролетна щора може да бъде изработена и с размери по поръчка.

При монтаж на SML на варианти GGL --62, --64 и --65, произведени след 2000 г., е необходим комплект за монтаж ZOZ 212. При вариант GGL --65, произведен след 2012 г., е необходим монтажен комплект ZOZ 219.

При монтаж на SML на покривни прозорци, произведени преди 2001 г. е необходим монтажен комплект, който трябва да бъде закупен отделно:

ZOZ 253 за покривни прозорци в размери 101-206 (произведени между 1991 и 2000 г.)

ZOZ 254 за покривни прозорци с размери 064, 304 - 810/1-14, 31 (произведени до 2001 г.)

Комбинациите от няколко покривни прозореца един до друг изискват разстояние до касата най-малко 100 мм. Ако прозорците са един над друг, разстоянието до касата трябва да бъде най-малко 250 мм. Външната ролетна щора не може да се монтира на прозорци със сдвоена обшивка EB-.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX и електрически продукти VELUX:

Външните ролетни щори могат да се съчетават с вътрешни слънцезащитни продукти VELUX и електромотори VELUX. Имайте предвид, че ако ролетната щора е в съчетание със соларни вътрешни щори VELUX, способността на соларните панели да зареждат батерията ще е намалена или няма да е възможно зареждане.

Външната ролетна щора не може да се съчетава с други външни слънцезащитни продукти.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Електрическа алумниева външна щора против топлина VELUX SML	Power consumption	1,0 A, 24 V DC от електрически покривен прозорец VELUX GGL или GGU или от електрическа система за контрол VELUX.
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
Електрическа алумниева външна щора против топлина VELUX SML	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Свързване	Външната ролетна щора се доставя с къс кабел за мотора за директно свързване към конекторната кутия в електрически покривни прозорци VELUX GGL/GGU. Когато използвате по-дълъг кабел, спазвайте следните минимални размери за него: При дължина до 20 m: най-малко 0,75 mm ² При дължина до 40 m: най-малко 1,50 mm ²
	Материал и цвят	Горен капак на обшивката, странични покриващи елементи, странични профили и долен покриващ елемент: лакиран алуминий. За медните версии страничните и долните покриващи елементи са от мед. Чела на горния капак на обшивката, ограничители на отваряне и долни части на страничния профил: тонирана пластмаса Лента на горния капак на обшивката: черна тонирана пластмаса
	Външно покритие	Ламели: лакирани алуминиеви ламели, пълни с полиуретанова пяна (не съдържа фреон): светлосиви (RAL 7038). Уплътнение между ламелите: черна гума Ламели: лакирани алуминиеви ламели, пълни с полиуретанова пяна (не съдържа фреон): сиви (NCS S 7500-N). Връзка между ламелите: черна гума. Ламели: лакирани алуминиеви ламели, с пълнеж от полиуретанова пяна (не съдържа фреон): сиви (NCS S 7500-N). Връзка между ламелите: черна гума
Електрическа алумниева външна щора против топлина VELUX SML	Монтаж и използване	Могат да се монтират както отвътре, така и отвън.