

VELUX Rollos ROF (Stoffrollo RFL lichtdurchlässig und Markisette MHL)

VELUX®



Erhalten Sie zwei Produkte in einem zur Lichtregulierung und zum Hitzeschutz. Das VELUX lichtdurchlässige Stoffrollo ermöglicht die flexible Regulierung des einfallenden Tageslichts. Dank des stufenlosen Designs können Sie das Rollo auf jede gewünschte Höhe einstellen. So haben Sie die volle Kontrolle über den Tageslichteinfall oder die Privatsphäre in Räumen, für die keine völlige Verdunkelung erforderlich ist. Die VELUX Markisette hält die Sonnenstrahlen bereits von außen von der Verglasung ab. Dank dieses wirksamen Hitzeschutzes bleibt Ihr Raum auch an heißen Sonnentagen angenehm kühl. Beide Produkte lassen sich leicht von innen montieren und passen perfekt zu Ihren VELUX Dachfenstern.

- Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Montage in wenigen Minuten: Drücken Sie das Rollo einfach in die vormontierten Halterungen.
- Dank des schmalsten Profildesigns am Markt erhalten Sie noch mehr Tageslicht.
- Rollos mit manueller Bedienung eignen sich ideal für Fenster, die leicht erreichbar sind.
- Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorgenfreiheit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
- Die windbeständige Markisette ist langlebig und wurde in unseren Testeinrichtungen auf Reißfestigkeit geprüft.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in vielen Farben und Mustern erhältlich. Einige Rollovarianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette verfügbar. Jede Farb- und Musteroption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Rollotyp hinzu.



1028

1086

4161

9050

Bedienungsanleitung

RFL:

Das Stoffrollo kann mit einer in jeder Position einstellbaren Griffleiste manuell angehoben und abgesenkt werden.

MHL:

Die Markisette kann entweder ganz nach oben oder ganz nach unten gerollt werden. Drehen Sie das Fenster um 180° und befestigen Sie die Markisette an den Haltekralen der Außenseite des unteren Flügels, um sie herunterzurollen. Beim Schließen des Fensters fährt die Markisette automatisch aus. Drehen Sie das Fenster um 180°, um die Markisette aufzurollen. Nehmen Sie die Markisette von den Haken ab.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>