

# VELUX eldriven ljusdämpande plisségardin FMG

**VELUX®**



VELUX eldrivna, ljusdämpande plisségardiner kan fjärrstyras och erbjuder mjuk och elegant dagsljusstyrning. Tyget hjälper till att sprida dagsljuset för en behaglig miljö utan bländning. De eldrivna plisségardinerna ansluts sömlöst till VELUX eldrivna takfönsterkupoler, men kan också användas med fasta takfönsterkupoler. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfönster.

- Få mer avskildhet, minska oönskade bländningar och kontrollera inkommande solljus precis som du vill.
- VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalousier erbjuder bekväm fjärrstyrning för extra komfort.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.
- Steglös positionering så att du kan sänka solskyddet till önskad höjd.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.
- Elegant design på solskydd med vita sidoskenor som passar perfekt till vita VELUX takfönster.
- Integrerade sidoskenor ger smidig användning.



## Färger och mönster

---

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.



1016



1259

## Driftvägledning

---

VELUX eldriven, ljusdämpande plisségardin levereras med en förinställd fjärrkontroll för fjärrstyrning och kan hissas upp och ned till valfri position.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfönsterkupoler:

Ljusdämpande plisségardin FMG kan installeras i takfönsterkupoler CFP och CVP (ej manuellt manövrerade). För storlekar, se prislisan.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:

Solskyddet kan kombineras med VELUX solcellsdriven markis MSG.

## Mer information

---

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

## Technical information

<b>VELUX eldriven ljusdämpande plisségardin FMG</b>	<b>Anslutning</b>	<p>När du monterar solskyddet på en takfönsterkupol ansluter du den 2,5 m långa motorkabel som medföljer solskyddet och ansluter kabeln till kopplingsdosan i VELUX eldrivna takfönsterkupol – eller till ett separat styrsystem om du har VELUX fasta takfönsterkupoler. Om du använder en längre kabel ska måtten uppfylla följande minimikrav: Upp till 20 m längd: 0,75 mm<sup>2</sup> Upp till 40 m längd: 1,50 mm<sup>2</sup></p>
	<b>Installation och användning</b>	<p>Monteringsbeslag ingår med solskyddet och ska monteras på fönstret. När beslagen sitter på plats klickas solskyddet enkelt fast, så att du har båda händerna fria under resten av installationen. Den medföljande kabeln kopplas till solskyddet och ansluts till kopplingsdosan i fönstret eller till ett separat styrsystem.</p> <p>Den ljusdämpande plisségardinen kan höjas och sänkas till valfritt läge med hjälp av fjärrkontrollen. Den kan även justeras manuellt, men helst bara för att flytta solskyddet horisontellt eller i undantagsfall.</p>
	<b>Material och färg</b>	<p>Griplista med motorenhet, toppskena och sidoskenor: Vitlackerat aluminium. Monteringshjälpmedel och bottenbeslag: Plast, grå.</p>
<b>Förparad fjärrkontroll</b>	<b>Power consumption</b>	<p>0,25 A, 24 V likström från en VELUX eldriven takfönsterkupol eller från ett VELUX eldrivet styrsystem</p>
	<b>Installation och användning</b>	<p>En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.</p>
	<b>Material och färg</b>	<p>ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)</p>
<b>Ljusdämpande plisségardin</b>	<b>Översikt energiförbrukning</b>	<p>2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.</p>
	<b>Size and weight description</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
<b>Ljusdämpande plisségardin</b>	<b>Material och färg</b>	<p>Tyg: 100 % polyester. Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga &amp; utvändiga solskyddsprodukter. Snören: 100 % polyester</p>