VELUX ovenlysvindue GVO

Rude 59H SILAN



10 År Garanti

Vinduet kan monteres i taghældninger mellem 20° og 60°.



Vores klassiske tagvindue GVO med buet top er et moderne alternativ til et klassisk tagvindue i støbejern. Fremstillet af vedligeholdelsesfrit polyuretan og aluminium. Leveres med integreret inddækning for at lette monteringen og integreret rullegardin til varmeblokerende beskyttelse. Det klassiske VELUX ovenlysvindue GVO er en æstetisk løsning, der passer til historiske bygninger.

- Brug det vedligeholdelsesfri ovenlysvindue uden problemer takket være rammen i ekstruderet aluminium.
- Skab en perfekt installation med den integrerede universalinddækning, der giver en enkel arbejdsproces og sikrer en vandtæt tilslutning.
- Tophængt vindue med harmonisk og symmetrisk æstetik, når det åbnes.
- Det indbyggede rullegardin giver en grundlæggende varmebeskyttelse og beskytter dit privatliv.

CE

Creation date 29-09-2026 21:32:46 CRW Cold room da-DK - Approved

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

	540
760	GVO ++ (0.31)

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m^2 [ ] = Ventilationsområde, m^2

Creation date 29-09-2026 21:32:46

Rudens funktioner

Rude 59H SILAN		
	**Varmeisolering** Lavenergiruden reducerer varmetabet gennem vinduet og giver et mere behageligt indeklima.	**U_g = 1.4**
	**Solenergi** På steder med et koldt klima og i værelser med store vinduespartier giver udnyttelse af solenergi et bedre indeklima i vinterperioden.	**0,64**
	**Solbeskyttelse** På steder med et varmt klima og i værelser med store vinduespartier giver en rude med solbeskyttelse et bedre indeklima i sommerperioden.	★★☆☆
	**Brudsikkerhed** En tykkere lamineret indvendig rude øger rudens evne til at modstå manuel smadring (indbrud).	**N/A**
	**Sikkerhedslaminering** Forhindrer, at glasset falder ind i rummet, hvis ruden skulle gå i stykker.	
	**Hærdet glas** Forstærker rudens ydre overflade for at beskytte den mod vildfarne bolde og ekstremt vejr såsom kraftig storm og hagl.	✓
	**UV-filter** Forhindrer, at møblerne i rummet falmer, ved at beskytte mod solens skadelige UV-stråler.	
	**Regnstøjreduktion** Med regnstøjreduktion skabes en barriere mellem vinduet og vejret udenfor, så du ikke forstyrres på regnfulde dage – eller nætter.	
	**Let at rengøre** Den smudsafvisende belægning betyder, at du kan bruge mindre tid på rengøring og mere tid på at nyde udsigten.	
	**Antidug** Antidug-belægningen reducerer antallet af dage med dug på ydersiden af ruden, så du næsten altid har et klart udsyn.	

Rudestruktur

Glasenhed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Tolagsrude	3 mm floatglas – 10 mm argon – 3 mm hærdet glas

Creation date 29-09-2026 21:32:46

Indvendig overflade

Materiale Beskrivelse	Sort, vedligeholdelsesfri Overfladebehandlet med polyuretanlak.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 9000-N
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9005

Udvendig beklædning

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043

Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 29-09-2026 21:32:46