

VELUX vanjska lagana roletna SSS



VELUX solarna vanjska lagana roletna za zaštitu od toplote i zamračenje pruža efikasnu zaštitu od toplote kako bi vaš dom bio rashlađen tokom toplih i sunčanih dana. Izdržljiva nepropusna tkanina blokira ulazak svjetlosti kada je to potrebno i smanjuje buku kiše. Dolazi u kompletu sa unaprijed uparenim zidnim prekidačem za lakši rad. Brza i jednostavna ugradnja iznutra na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem i solarnim napajanjem bez ožičenja.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Lagana nepropusna tkanina pruža zamračenje za bolji noćni san.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite vanjsku roletnu tačno tamo gdje je potrebna.



Smjernice za rukovanje

Solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje se može podići i spustiti u bilo koji željeni položaj pomoću prethodno uparenog zidnog prekidača koji dolazi sa njom. Mehanizam s uzičicom osigurava glatko okretanje čak i kod manjih nagiba krova.

Kompatibilnost

Solarna vanjska lagana roletna za sprečavanje prodora toplote se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 85°.

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Solarna vanjska lagana roletna za sprečavanje prodora toplote se može ugraditi na GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solar GGU, GPL, GPU, GZL, GHL, GLL, GLU, GLL-B, GLU-B.

SSS-SA se ne može ugraditi na krovne prozore GPL/GPU VES generacije proizvedene prije 2000. godine. Ako se krovni prozori kombinuju s fiksnim prozorskim elementom GIL ili GIU, treba koristiti solarnu vanjsku laganu roletnu za sprečavanje prodora toplote SSI.

Solarna vanjska lagana roletna za sprečavanje prodora toplote se može ugraditi na VELUX električni krovni prozor s gornjim vješanjem GPU uz ZOZ 229S (ne preporučuje se).

Solarna vanjska lagana roletna za sprečavanje prodora toplote se može kombinovati s bakrenim prozorima uz ZOZ -K- 240.

Solarna vanjska lagana roletna za sprečavanje prodora toplote se može ugraditi na krovne prozore proizvedene prije 2000. godine uz ZOZ 238.

Što se tiče veličina, pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Solarna vanjska lagana roletna za sprečavanje prodora toplote se može raditi i po mjeri.

Prilikom ugradnje SSS-SA na GGL/GGU prozore na solarno napajanje u veličini CK ili FK se mora koristiti ZOZ 246.

Prilikom ugradnje SSS-SA na prozore na solarno napajanje proizvedene između 2000. i 2012. godine (V21) se za sve veličine mora koristiti ZOZ 246.

Prilikom ugradnje SSS-SA na prozore na ručno upravljanje nadograđene sa KSX 100 WWA, a proizvedene prije aprila 2021. godine, se za sve veličine mora koristiti ZOZ 246.

SSS-SA nije kompatibilan s prozorima na ručno upravljanje nadograđenim sa KSX 100 WWA koji su proizvedeni nakon aprila 2021.

Kombinacija nekoliko krovni prozora jedan do drugog zahtijeva udaljenost okvira od najmanje 18 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, razmak okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarna vanjska lagana roletna za sprečavanje prodora toplote se može ugraditi u prozore s dvostrukim opšavom EB-.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

Upareni zidni prekidač	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
VELUX vanjska lagana roletna SSS	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je međuspremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja. Vanjska roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija prikuplja energiju iz solarnog panela i napaja motor i kontrolni sistem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja, bez punjenja preko solarne ploče. VELUX solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje dolazi s umetnutom baterijom, koja se uključuje pri prvom pritisku zidnog prekidača.
Upareni zidni prekidač	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
VELUX vanjska lagana roletna SSS	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u gornje kućište solarne meke vanjske roletne.
Jednobočno platno	Materijal i boja	Platno za unutrašnju roletnu za potpuno zamračenje je izrađeno od poliestera s PVC premazom na obje strane. Platno je testirano na UV i toplotnu degradaciju, kao i na skupljanje, iskrivljenje i zakrivljen izgled. Platno je testirano da traje najmanje 10 godina. Boja platna: Crne letvice: Lakirane aluminijske letvice, siva (NCS S 7500-N)
VELUX vanjska lagana roletna SSS	Povezivanje	Solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje je zaseban proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakvo ožičenje ni spajanje na dovod struje i kompatibilna je sa drugim solarnim proizvodima.
	Materijal i boja	Tkanina za zamračenje je izrađena od poliestera sa PVC slojem sa obje strane. Tkanina je testirana na UV i toplotnu degradaciju, kao i na deformaciju uslijed skupljanja i naboranost. Tkanina je testirana da traje najmanje 10 godina. Boja tkanine: crna Letvice: lakirane aluminijske letvice, siva (NCS S 7500-N)
Upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
VELUX vanjska lagana roletna SSS		VELUX solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje se može ugraditi izvana i iznutra. Ugradnja je sigurna, brza i jednostavna, između ostalog i zbog posebno dizajniranih VELUX "snap" nosača, a može je izvesti jedna osoba sa unutarnje strane prozora.