

VELUX buitenzonwering op zonne-energie MSU



De VELUX buitenzonwering op zonne-energie voor glazen daklichten biedt lichtregeling en warmtewering, zodat het binnen koel en comfortabel blijft. Deze raamdecoratie wordt discreet in de lichtstraat geplaatst. Het wordt via het dak geïnstalleerd, wat gemakkelijk kan worden gedaan bij het installeren van het venster.

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Op maat gemaakt voor een perfecte integratie en snelle installatie.
- Geniet van maximaal daglicht en een onbelemmerd uitzicht naar buiten, want het gordijn is verborgen in het kozijn van het raam wanneer het niet wordt gebruikt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO voor een beter binnenklimaat met automatische warmtewering. Op afstand bediend via smartphone of spraakbesturing.
- Dankzij het onderhoudsvrije design kunt u zorgeloos lang genieten van uw product.



Kleuren en patronen

VELUX buitenzonweringen bevatten een transparant gaas. Geef bij het bestellen van uw producten, naast uw type buitenzonwering, ook deze kleurencode van de stof op.



5070

Advies bij bediening

De buitenzonwering op zonne-energie wordt bediend met een individueel voorgeconfigureerde wandschakelaar, inbegrepen in de pakketten.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX lichtkoepels: MSU kan worden geïnstalleerd in glazen daklichten CVU en CFU.

Compatibiliteit met andere VELUX decoratie- en zonweringsproducten en VELUX producten op zonne-energie: MSU is een op zichzelf staand product en kan worden gecombineerd met andere io-homecontrol® gelabelde producten. MSU kan niet worden gecombineerd met een VELUX verduisterend rolgordijn op zonne-energie DSU, maar wel met een insectenhor ZIU.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is aan wijziging onderhevig.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX buitenzonwering op zonne-energie MSU	Accu	Krachtige accu, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Aansluiting	N/A
	Installatie en gebruik	De buitenzonwering wordt in de lichtstraat geplaatst, tussen de glazen schaal en de opstand. Het is daarom het handigst om het tijdens het installatieproces te plaatsen. De buitenzonwering heeft een NiMH-accu van topkwaliteit die wordt opgeladen door een zonnecel in de cassette en bediend met de voorgekoppelde wandschakelaar.
	Materiaal en kleur	Stof op basis van vinylgecoate glasvezel met verbeterde hittestabilisatie. Kleuren: zie de brochure en prijslijst voor VELUX raamdecoratie- en zonweringsproducten. Bedieningsbalk, toplijst en zijgeleiders: geanodiseerd of wit geverfd aluminium. Snoeren: 100% polyester. Geleiders en onderbeugels: kunststof.
	Stroomverbruik	Krachtige accu, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. De accu is een energiebuffer voor perioden als er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen accu kan zo'n 100 keer worden gebruikt. Het rolluik wordt geleverd met een accu die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de accu: 10 jaar.
	Zonnecel	De fotovoltaïsche zonnecel is geïntegreerd in de cassette.
Voorgekoppelde wandschakelaar	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 313 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.